



Rated Voltage / Nennspannung Tension nominale / Tensión nominal	250Vac
Rated Frequency / Nennfrequenz Fréquence nominale / Frecuencia nominal	50 Hz 60 Hz (upon request)
Capacitance Tolerance / Kapazitätstoleranz Tolérance sur la capacité / Tolerancia sobre la capacidad	±10% ±5% (upon request)
Working Temperature / Temperaturbereich Température d'utilisation / Temperatura de trabajo	-25°C / +85°C
Climatic category / Klimaklasse Catégorie climatique / Categoría climática	25 / 85 / 21
Protection Degree / Schutzart Degré de protection / Grado de protección	IP00
Loss Factor / Verlustfaktor Facteur de perte / Factor de pérdida	$\leq 5 \times 10^{-4}$ (V=Vn T=+20°C)
Test Voltage between terminals Prüfspannung Anschluss / Anschluss Tension d'essai entre les terminaux Tensión de prueba entre los terminales	2Vn x 60 sec
Test Voltage between terminals and case Prüfspannung Anschluss / Gehäuse Tension d'essai entre les terminaux et le boîtier Tensión de prueba entre los terminales y la carcasa	2kV x 60 sec
Reference Standard / Referenznormen Normes de référence / Normas de referencia	EN61048 amd. 2 – EN61049

For models not mentioned on this catalogue, please refer directly to COMAR

Für Sondermodelle, die nicht im Katalog aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte direkt an COMAR.

Pour modèles qui ne sont pas présent en ce catalogue, demander directement à COMAR

Para modelos no incluidos en este catálogo, pedir directamente a COMAR

Approvals / Prüfzeichen  
Homologation / Homologación

IMQ – EN61048 amd 2/ EN61049  
ENEC03  
C599325V

## Executions / Bauformen / Exécutions / Ejecuciones

Case / Gehäuse Boîtier / Bote	Pla-PB Pla-C8 Pla-PF Pla-BA
Terminals / Anschlüsse Terminaux / Terminales	CVR200 IR RS

Case: Pla-PB + Pla-C8  
Terminals: CVR200




Fig. 1

Case: Pla-PB + Pla-C8  
Terminals: IR




Fig. 2

Case: Pla-PF  
Terminals: CVR200




Fig. 3

### Pla-PB

Plane base self-extinguishing (V2) plastic case  
Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit flachem Boden  
Boîtier plastique auto-extinguibles (V2) sans fixation  
Bote de plástico autoextinguible (V2) sin fijación

### Pla-C8

Bottom M8 metal stud self-extinguishing (V2) plastic case  
Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit Bodenbolzen M8  
Boîtier plastique auto-extinguible (V2) avec vis métallique de M8  
Bote de plástico autoextinguible (V2) con tornillo metálico de M8

### Pla-PF

Fixing feet self-extinguishing (V2) plastic case  
Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit Befestigungsfüssen  
Boîtier plastique auto-extinguible (V2) avec pattes de fixation  
Bote de plástico autoextinguible (V2) con conector rapido

### Pla-BA

Adhesive wall self-extinguishing (V2) plastic case  
Selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2) mit Klebefestigung  
Boîtier plastique auto-extinguible (V2) avec adhésif de fixation  
Bote de plástico autoextinguible (V2) con fijación adhesiva

