

LIYCY**Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC**

LIYCY er fargekodet og brukes som koblingskabel/signal kabel for signalanlegg data og PLS samt alarmsystemer, høyt-taleranlegg toveis kommunikasjon, og andre elektronikk applikasjoner til styre- skap og pulter hvor man trenger en skjermet signalkabel.

Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

Kan også leveres som LIYCY-JZ (tallkodet m/gulgrønn jordleder) og LIYCY-TP (fargekodet og parvis tvunnet)



Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,14 mm ² til 1,5 mm ²
Antall ledere:	2 til 100 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1200V
Driftspenning U _o /U:	0,14 mm ² = 350V = 0,25 mm ² = 500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast opplagt -30 °C til +80 °C
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	VDE 0812 og 0245

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt	Antall ledere / tverrsnitt
1001569	LIYCY 2X0,14 MM2	ca 3,8 mm	21 kg/km	2 x 0,14 mm ²
1001570	LIYCY 3X0,14 MM2	ca 4 mm	28 kg/km	3 x 0,14 mm ²
1001571	LIYCY 4X0,14 MM2	ca 4,5 mm	31 kg/km	4 x 0,14 mm ²
1001572	LIYCY 5X0,14 MM2	ca 4,9 mm	36 kg/km	5 x 0,14 mm ²
1002951	LIYCY 6X0,14 MM2	ca 5,2 mm	41 kg/km	6 x 0,14 mm ²
1001573	LIYCY 8X0,14 MM2	ca 5,6 mm	52 kg/km	8 x 0,14 mm ²
1001574	LIYCY 10X0,14 MM2	ca 6,5 mm	64 kg/km	10 x 0,14 mm ²
1001575	LIYCY 12X0,14 MM2	ca 6,7 mm	75 kg/km	12 x 0,14 mm ²
1001576	LIYCY 14X0,14 MM2	ca 6,9 mm	78 kg/km	14 x 0,14 mm ²
1001577	LIYCY 15X0,14 MM2	ca 6,9 mm	86 kg/km	15 x 0,14 mm ²
1001578	LIYCY 16X0,14 MM2	ca 7,2 mm	88 kg/km	16 x 0,14 mm ²
1001579	LIYCY 18X0,14 MM2	ca 7,6 mm	99 kg/km	18 x 0,14 mm ²
1001580	LIYCY 21X0,14 MM2	ca 8,3 mm	117 kg/km	21 x 0,14 mm ²
1001581	LIYCY 25X0,14 MM2	ca 9 mm	126 kg/km	25 x 0,14 mm ²
1001582	LIYCY 27X0,14 MM2	ca 9,1 mm	135 kg/km	27 x 0,14 mm ²
1001583	LIYCY 36X0,14 MM2	ca 10,1 mm	175 kg/km	36 x 0,14 mm ²
1001584	LIYCY 50X0,14 MM2	ca 11,1 mm	235 kg/km	50 x 0,14 mm ²
1001585	LIYCY 52X0,14 MM2	ca 11,7 mm	240 kg/km	52 x 0,14 mm ²
1001586	LIYCY 2X0,25 MM2	ca 4,6 mm	32 kg/km	2 x 0,25 mm ²
1001587	LIYCY 3X0,25 MM2	ca 4,8 mm	36 kg/km	3 x 0,25 mm ²
1001588	LIYCY 4X0,25 MM2	ca 5 mm	41 kg/km	4 x 0,25 mm ²
1001589	LIYCY 5X0,25 MM2	ca 5,5 mm	51 kg/km	5 x 0,25 mm ²
1001590	LIYCY 6X0,25 MM2	ca 5,8 mm	58 kg/km	6 x 0,25 mm ²
1001591	LIYCY 7X0,25 MM2	ca 6 mm	65 kg/km	7 x 0,25 mm ²

LIYCY**Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC**

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt	Antall ledere / tverrsnitt
1001592	LIYCY 8X0,25 MM2	ca 7 mm	78 kg/km	8 x 0,25 mm ²
1001593	LIYCY 10X0,25 MM2	ca 8 mm	87 kg/km	10 x 0,25 mm ²
1001594	LIYCY 12X0,25 MM2	ca 8,2 mm	113 kg/km	12 x 0,25 mm ²
1001595	LIYCY 14X0,25 MM2	ca 8,4 mm	120 kg/km	14 x 0,25 mm ²
1001596	LIYCY 16X0,25 MM2	ca 8,8 mm	124 kg/km	16 x 0,25 mm ²
1001597	LIYCY 18X0,25 MM2	ca 8,8 mm	143 kg/km	18 x 0,25 mm ²
1001598	LIYCY 21X0,25 MM2	ca 10,7 mm	158 kg/km	21 x 0,25 mm ²
1001599	LIYCY 24X0,25 MM2	ca 11,2 mm	175 kg/km	24 x 0,25 mm ²
1001600	LIYCY 25X0,25 MM2	ca 11,5 mm	172 kg/km	25 x 0,25 mm ²
1001601	LIYCY 27X0,25 MM2	ca 11,8 mm	188 kg/km	27 x 0,25 mm ²
1001602	LIYCY 32X0,25 MM2	ca 12,2 mm	213 kg/km	32 x 0,25 mm ²
1001603	LIYCY 36X0,25 MM2	ca 12,6 mm	231 kg/km	36 x 0,25 mm ²
1001604	LIYCY 40X0,25 MM2	ca 13 mm	257 kg/km	40 x 0,25 mm ²
1001605	LIYCY 50X0,25 MM2	ca 13,8 mm	318 kg/km	50 x 0,25 mm ²
1001606	LIYCY 52X0,25 MM2	ca 14 mm	335 kg/km	52 x 0,25 mm ²
1001607	LIYCY 61X0,25 MM2	ca 15,6 mm	374 kg/km	61 x 0,25 mm ²
1001608	LIYCY 2X0,34 MM2	ca 5 mm	34 kg/km	2 x 0,34 mm ²
1001609	LIYCY 3X0,34 MM2	ca 5,2 mm	42 kg/km	3 x 0,34 mm ²
1001610	LIYCY 4X0,34 MM2	ca 5,8 mm	52 kg/km	4 x 0,34 mm ²
1001611	LIYCY 5X0,34 MM2	ca 6,3 mm	60 kg/km	5 x 0,34 mm ²
1001612	LIYCY 6X0,34 MM2	ca 6,6 mm	67 kg/km	6 x 0,34 mm ²
1001613	LIYCY 7X0,34 MM2	ca 6,7 mm	74 kg/km	7 x 0,34 mm ²
1001614	LIYCY 8X0,34 MM2	ca 7,4 mm	88 kg/km	8 x 0,34 mm ²
1001615	LIYCY 10X0,34 MM2	ca 8,5 mm	114 kg/km	10 x 0,34 mm ²
1001616	LIYCY 12X0,34 MM2	ca 8,7 mm	124 kg/km	12 x 0,34 mm ²
1001617	LIYCY 14X0,34 MM2	ca 9 mm	148 kg/km	14 x 0,34 mm ²
1001618	LIYCY 15X0,34 MM2	ca 9,2 mm	155 kg/km	15 x 0,34 mm ²
1001619	LIYCY 16X0,34 MM2	ca 9,5 mm	158 kg/km	16 x 0,34 mm ²
1001620	LIYCY 18X0,34 MM2	ca 10 mm	174 kg/km	18 x 0,34 mm ²
1001621	LIYCY 24X0,34 MM2	ca 11,5 mm	226 kg/km	24 x 0,34 mm ²
1001622	LIYCY 27X0,34 MM2	ca 12 mm	250 kg/km	27 x 0,34 mm ²
1001623	LIYCY 28X0,34 MM2	ca 12 mm	280 kg/km	28 x 0,34 mm ²
1002950	LIYCY 30X0,34 MM2	ca 12,2 mm	282 kg/km	30 x 0,34 mm ²
1001624	LIYCY 36X0,34 MM2	ca 13,5 mm	323 kg/km	36 x 0,34 mm ²
1001625	LIYCY 40X0,34 MM2	ca 14 mm	354 kg/km	40 x 0,34 mm ²
1001626	LIYCY 42X0,34 MM2	ca 14,5 mm	376 kg/km	42 x 0,34 mm ²
1001627	LIYCY 48X0,34 MM2	ca 15 mm	405 kg/km	48 x 0,34 mm ²
1001628	LIYCY 52X0,34 MM2	ca 15,6 mm	432 kg/km	52 x 0,34 mm ²
1001629	LIYCY 2X0,50 MM2	ca 5,8 mm	52 kg/km	2 x 0,5 mm ²
1001630	LIYCY 3X0,50 MM2	ca 6,5 mm	65 kg/km	3 x 0,5 mm ²
1001631	LIYCY 4X0,50 MM2	ca 6,8 mm	78 kg/km	4 x 0,5 mm ²
1001632	LIYCY 5X0,50 MM2	ca 7,5 mm	92 kg/km	5 x 0,5 mm ²
1001633	LIYCY 6X0,50 MM2	ca 7,6 mm	104 kg/km	6 x 0,5 mm ²
1001634	LIYCY 7X0,50 MM2	ca 8 mm	115 kg/km	7 x 0,5 mm ²
1001635	LIYCY 8X0,50 MM2	ca 8,3 mm	117 kg/km	8 x 0,5 mm ²
1001636	LIYCY 10X0,50 MM2	ca 9,8 mm	168 kg/km	10 x 0,5 mm ²
1001637	LIYCY 12X0,50 MM2	ca 10,5 mm	180 kg/km	12 x 0,5 mm ²
1001638	LIYCY 16X0,50 MM2	ca 10,6 mm	254 kg/km	16 x 0,5 mm ²
1001639	LIYCY 18X0,50 MM2	ca 12,5 mm	240 kg/km	18 x 0,5 mm ²
1001640	LIYCY 20X0,50 MM2	ca 12,9 mm	280 kg/km	20 x 0,5 mm ²
1001641	LIYCY 24X0,50 MM2	ca 13,8 mm	343 kg/km	24 x 0,5 mm ²
5003209	LIYCY 32X0,50 MM2	ca 16,2 mm	380 kg/km	32 x 0,5
1001642	LIYCY 36X0,50 MM2	ca 16,8 mm	505 kg/km	36 x 0,5 mm ²

Produktark

LIYCY

Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt	Antall ledere / tverrsnitt
5004694	LIYCY 40X0,50 MM2	18 mm	555 kg/km	40 x 0,5
5004536	LIYCY 50X0,50 MM2	18,6 mm	598 kg/km	40 x 0,5
1001643	LIYCY 2X0,75 MM2	ca 6 mm	65 kg/km	2 x 0,75 mm ²
1001644	LIYCY 3X0,75 MM2	ca 6,4 mm	77 kg/km	3 x 0,75 mm ²
1001645	LIYCY 4X0,75 MM2	ca 7 mm	94 kg/km	4 x 0,75 mm ²
1001646	LIYCY 5X0,75 MM2	ca 7,8 mm	109 kg/km	5 x 0,75 mm ²
1001647	LIYCY 6X0,75 MM2	ca 8,2 mm	123 kg/km	6 x 0,75 mm ²
1001648	LIYCY 7X0,75 MM2	ca 8,5 mm	154 kg/km	7 x 0,75 mm ²
1001649	LIYCY 8X0,75 MM2	ca 9 mm	165 kg/km	8 x 0,75 mm ²
5005215	LIYCY 10X0,75 MM2	ca 10,4 mm	190 kg/km	10 x 0,75
1001650	LIYCY 12X0,75 MM2	ca 11,1 mm	222 kg/km	12 x 0,75 mm ²
1001651	LIYCY 18X0,75 MM2	ca 12,7 mm	323 kg/km	18 x 0,75 mm ²
5004578	LIYCY 24X0,75 MM2	ca 15,3 mm	441 kg/km	24 x 0,75
1001652	LIYCY 2X1,00 MM2	ca 6,7 mm	70 kg/km	2 x 1,0 mm ²
1001653	LIYCY 3X1,00 MM2	ca 7 mm	96 kg/km	3 x 1,0 mm ²
1001654	LIYCY 4X1,00 MM2	ca 7,7 mm	112 kg/km	4 x 1,0 mm ²
1001655	LIYCY 5X1,00 MM2	ca 8,2 mm	124 kg/km	5 x 1,0 mm ²
1001656	LIYCY 6X1,00 MM2	ca 9,1 mm	170 kg/km	6 x 1,0 mm ²
1001737	LIYCY 7X1,00 MM2	ca 9,8 mm	182 kg/km	7 x 1,0 mm ²
5005134	LIYCY 12X1,0 mm ²	ca 12 mm	262 kg/km	12 x 1,0
1001657	LIYCY 2X1,50 MM2	ca 7,6 mm	88 kg/km	2 x 1,5 mm ²
1001658	LIYCY 3X1,50 MM2	ca 8 mm	119 kg/km	3 x 1,5 mm ²
1001659	LIYCY 4X1,50 MM2	ca 8,8 mm	152 kg/km	4 x 1,5 mm ²
1001660	LIYCY 5X1,50 MM2	ca 9,6 mm	172 kg/km	5 x 1,5 mm ²

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

