

Produktark

FLEX-Y-PU-EF-CY

PUR, signal skjermet Kabelkjedekabel



Skjermet kjedekabel i PVC/PUR, benyttes i kabelkjedeapplikasjoner som signalkabel til f.eks. data, signal, sensor, måle- og kommunikasjonskabel i medium til tunge applikasjoner. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs dog ikke nedgravd.

Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier. Meget god motstandsdyktighet ovenfor hydrolyse og mikrobe angrep.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere(DIN47100), glidelag av fleece, revolvert, flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PUR
Dimensjon:	0,14 mm ² til 0,34 mm ²
Antall ledere:	2 til 65 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1500V
Driftsspenning:	250V
Temperatur område:	bevegelig forlagt -5 °C til 70 °C
Leder konstruksjon:	VDE, Klasse 6
Bøyeradien:	7,5xkabeldiameter

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
5003757	FLEX-Y-PU-EF-CY 2X0,14 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 4,6 mm	3,3 kh/km
5003758	FLEX-Y-PU-EF-CY 3X0,14 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 4,9 mm	3,8 kg/km
5003759	FLEX-Y-PU-EF-CY 4X0,14 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 5 mm	4,1 kg/km
5003760	FLEX-Y-PU-EF-CY 5X0,14 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 5,3 mm	4,9 kg/km
5003761	FLEX-Y-PU-EF-CY 7X0,14 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 7,1 mm	73 kg/km
5003762	FLEX-Y-PU-EF-CY 10X0,14 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 8,2 mm	9,5 kg/km
5003763	FLEX-Y-PU-EF-CY 14X0,14 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 8,6 mm	10,9 kg/km
5003764	FLEX-Y-PU-EF-CY 18X0,14 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 8,7 mm	12,7 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

FLEX-Y-PU-EF-CY

PUR, signal skjermet Kabelkjedekabel



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
5003765	FLEX-Y-PU-EF-CY 25X0,14 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 10,5 mm	16,1 kg/km
5003766	FLEX-Y-PU-EF-CY 2X0,25 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 5 mm	4,1 kg/km
5003767	FLEX-Y-PU-EF-CY 3X0,25 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 5,3 mm	4,7 kg/km
5003768	FLEX-Y-PU-EF-CY 4X0,25 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 6,3 mm	7,5 kg/km
5003769	FLEX-Y-PU-EF-CY 5X0,25 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 6,9 mm	7,4 kg/km
5003770	FLEX-Y-PU-EF-CY 7X0,25 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 7,4 mm	9,3 kg/km
5003771	FLEX-Y-PU-EF-CY 10X0,25 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 8,7 mm	12,1 kg/km
5003772	FLEX-Y-PU-EF-CY 14X0,25 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 9,2 mm	14,9 kg/km
5003773	FLEX-Y-PU-EF-CY 18X0,25 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 10 mm	16,7 kg/km
5003774	FLEX-Y-PU-EF-CY 25X0,25 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 12,7 mm	22,8 kg/km
5003775	FLEX-Y-PU-EF-CY 2X0,34 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 5,6 mm	4,6 kg/km
5003776	FLEX-Y-PU-EF-CY 3X0,34 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 6,3 mm	6,1 kg/km
5003777	FLEX-Y-PU-EF-CY 4X0,34 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 6,9 mm	8,2 kg/km
5003778	FLEX-Y-PU-EF-CY 5X0,34 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 7 mm	9,2 kg/km
5003779	FLEX-Y-PU-EF-CY 7X0,34 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 8,1 mm	11,9 kg/km
5003780	FLEX-Y-PU-EF-CY 10X0,34 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 10,3 mm	16,1 kg/km
5003781	FLEX-Y-PU-EF-CY 14X0,34 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 10,5 mm	19,8 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

FLEX-Y-PU-EF-CY

PUR, signal skjermet Kabeljedekabel



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
5003782	FLEX-Y-PU-EF-CY 18X0,34 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 11,1 mm	22,6 kg/km
5003783	FLEX-Y-PU-EF-CY 25X0,34 MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ.K	ca 13,7 mm	32,9 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

