

Produktark

FLEX-JZ-(St)-CH

Halogenfri nummermerket dobbeltskjernet signal/kontroll kabel



En nummermerket kabel, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når man har behov for halogenfritt, samt skjerming for støy f.eks. i maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon i industrielle miljøer, hvor EMC skjerming er en viktig faktor. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom. Kan brukes utendørs.

Ved standard romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking, revolvant, ele
Isolasjon indre/ytre:	Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale
Dimensjon:	0,75 mm ² til 6,0 mm ²
Antall ledere:	2 til 12 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	3000V
Driftspenning Uo/U:	300/500V
Temperatur område:	Fritt forlagt -15 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Godkjenninger:	
Flammetest:	EN 60332-1-2 (EN 50265-1) og IEC 60332-1
Gass ved brann:	EN 50267, IEC 60754.1 og EN 60754.2
Røykutvikling ved brann:	EN 50268-1(-2) og IEC 61034-1(-2)
Brannreaksjon:	Flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0482-332-1-1 og
Leder konstruksjon:	VDE 0295, Klasse 5
Halogenfri:	Ja

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003672	FLEX-OZ-(St)-CH 2x0,75mm ² Skj.Halogenfri	ca 6 mm	52 kg/km
1003673	FLEX-JZ-(St)-CH 3G0,75mm ² Skj.Halogenfri	ca 6,3 mm	60 kg/km
1003674	FLEX-JZ-(St)-CH 4G0,75mm ² Skj.Halogenfri	ca 7,1 mm	77 kg/km
1003675	FLEX-JZ-(St)-CH 5G0,75mm ² Skj.Halogenfri	ca 7,6 mm	91 kg/km
1003676	FLEX-JZ-(St)-CH 7G0,75mm ² Skj.Halogenfri	ca 8,2 mm	113 kg/km
1003677	FLEX-JZ-(St)-CH 12G0,75mm ² Skj.Halogenfri	ca 11 mm	196 kg/km
1003678	FLEX-OZ-(St)-CH 2x1,0 mm ² Skj.Halogenfri	ca 6,3 mm	59 kg/km
1003679	FLEX-JZ-(St)-CH 3G1,0 mm ² Skj.Halogenfri	ca 6,8 mm	73 kg/km
1003680	FLEX-JZ-(St)-CH 4G1,0 mm ² Skj.Halogenfri	ca 7,5 mm	92 kg/km
1003681	FLEX-JZ-(St)-CH 5G1,0 mm ² Skj.Halogenfri	ca 8,0 mm	107 kg/km
1003682	FLEX-JZ-(St)-CH 7G1,0 mm ² Skj.Halogenfri	ca 8,6 mm	134 kg/km
1003683	FLEX-JZ-(St)-CH 12G1,0mm ² Skj.Halogenfri	ca 11,9 mm	237 kg/km
1003684	FLEX-OZ-(St)-CH 2x1,5 mm ² Skj.Halogenfri	ca 7,3 mm	79 kg/km
1003685	FLEX-JZ-(St)-CH 3G1,5 mm ² Skj.Halogenfri	ca 7,7 mm	95 kg/km
1003686	FLEX-JZ-(St)-CH 4G1,5 mm ² Skj.Halogenfri	ca 8,4 mm	118 kg/km
1003687	FLEX-JZ-(St)-CH 5G1,5 mm ² Skj.Halogenfri	ca 9,7 mm	160 kg/km
1003688	FLEX-JZ-(St)-CH 7G1,5 mm ² Skj.Halogenfri	ca 10,4 mm	197 kg/km
1003689	FLEX-JZ-(St)-CH 12G1,5mm ² Skj.Halogenfri	ca 13,7 mm	323 kg/km
1003690	FLEX-JZ-(St)-CH 3G2,5 mm ² Skj.Halogenfri	ca 9,5 mm	182 kg/km
1003691	FLEX-JZ-(St)-CH 4G2,5 mm ² Skj.Halogenfri	ca 10,4 mm	195 kg/km
1003692	FLEX-JZ-(St)-CH 5G2,5 mm ² Skj.Halogenfri	ca 11,3 mm	226 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

FLEX-JZ-(St)-CH

Halogenfri nummermerket dobbeltskjernet signal/kontroll

kabel
El.nr.

Varetekst

1003693	FLEX-JZ-(St)-CH 4G4 mm ² Skj.Halogenfri
1003694	FLEX-JZ-(St)-CH 4G6 mm ² Skj.Halogenfri



Diameter

Vekt

ca 12,3 mm	278 kg/km
ca 13,8 mm	390 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

