

Produktark

Kabelstige 6 m med tette trinn

MP-TS, MP-Z og MP-AZ



Kabelstige med tette trinn i 6m lengde, oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.


MP-S = Sendzimirforsinket

MP-PZ = Varmforsinket

MP-AZ = Alusink

MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologisk testet iht. svenske kjernekriftsindustriens dokument TBE 102:2.

For nedbøying i mm, se tabell



Kan på forespørsel lakeres i ønsket farge.

Trinnavstand:	c-c 250 mm
Vangehøyde:	56 mm
Bruddlast:	= 1,7 ggr makslast
Godstykkelse:	1,25 mm

Materiale:

Sendzimirforsinket (Z270) 20 µm (maks miljøklasse C2)
(også kalt pregalv):

Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)

Z4: tilsvarer 85 µm varmgalvanisering (maks miljøklasse C4)

El.nr.

Varetekst

1352321	Kabelstige TS 200 Sendz 6m MP-152S
1352331	Kabelstige TS 300 Sendz 6m MP-153S
1352341	Kabelstige TS 400 Sendz 6m MP-154S
1352351	Kabelstige TS 500 Sendz 6m MP-155S
1352361	Kabelstige TS 600 Sendz 6m MP-156S
1352120	Kabelstige Z 200 Varmf 6m MP-152Z
1352130	Kabelstige Z 300 Varmf 6m MP-153Z
1352140	Kabelstige Z 400 Varmf 6m MP-154Z
1352150	Kabelstige Z 500 Varmf 6m MP-155Z
1352160	Kabelstige Z 600 Varmf 6m MP-156Z
1364412	Kabelstige 200 Z4 6m MP-152Z4
1364413	Kabelstige 300 Z4 6m MP-153Z4
1364414	Kabelstige 400 Z4 6m MP-154Z4
1364415	Kabelstige 500 Z4 6m MP-155Z4
1364416	Kabelstige 600 Z4 6m MP-156Z4

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo

Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no

www.eliselektro.no

