


Produktark

RE 2Y(st)Y Instrumenteringskabel



RE-2Y(St)Y brukes som koblingskabel for 4-20mA. Benyttes også for instrumentering og overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. Foleskjermen gir en meget god EMC-skjerming og er derfor anbefalt i anlegg hvor støy er en medvirkende faktor til feil. RE-kabel er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, betong og i murverk samt utendørs og nedgravd. RE-kabel blir i dag brukt spesielt mye i industrien og dataanlegg hvor EMC-sikkerhet er ett krav. Kabelen leveres også med individuelt skjermet par.



Oppbygning:	Sort eller blå(egensikre kretser) ytterkappe, fargekodet ledere, hvit/sort og nummermerking, parvis revolvært, aluminium folieskjerm.
Isolasjon indre/ytre:	PE/Forsterket PVC
Dimensjon:	0,5-1,3 mm ²
Antall ledere:	1 til 48 par
Jordleder:	jordtråd under skjerm
Testspenning:	2000V
Driftspenning:	300V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5C til 70C, fast forlagt -40C til 80C
Leder konstruksjon:	7 trådet kobber
Flammeegenskap:	flammehemmende etter IEC 60332-1 og IEC 60332-3C

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1002459	RE2Y(ST)Y 1x2x0,5 mm ² Sort	ca 7,5 mm	41 kg/km
1002466	RE2Y(ST)Y 1x2x0,5 mm ² Blå	ca 7,5 mm	41 kg/km
1002460	RE2Y(ST)Y 2x2x0,5 mm ² Sort	ca 9,5 mm	79 kg/km
1002467	RE2Y(ST)Y 2x2x0,5 mm ² Blå	ca 9,5 mm	79 kg/km
1002461	RE2Y(ST)Y 4x2x0,5 mm ² Sort	ca 11 mm	116 kg/km
1002468	RE2Y(ST)Y 4x2x0,5 mm ² Blå	ca 11 mm	116 kg/km
1002462	RE2Y(ST)Y 8x2x0,5 mm ² Sort	ca 14 mm	191 kg/km
1002469	RE2Y(ST)Y 8x2x0,5 mm ² Blå	ca 14 mm	191 kg/km
1002463	RE2Y(ST)Y 12x2x0,5 mm ² Sort	ca 16,5 mm	266 kg/km
1002470	RE2Y(ST)Y 12x2x0,5 mm ² Blå	ca 16,5 mm	266 kg/km
1002464	RE2Y(ST)Y 16x2x0,5 mm ² Sort	ca 18 mm	329 kg/km
1002471	RE2Y(ST)Y 16x2x0,5 mm ² Blå	ca 18 mm	329 kg/km
1002465	RE2Y(ST)Y 24x2x0,5 mm ² Sort	ca 21 mm	455 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

RE 2Y(st)Y

Instrumenteringskabel



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1002472	RE2Y(ST)Y 24x2x0,5 mm ² Blå	ca 21 mm	455 kg/km
1002473	RE2Y(ST)Y 1x2x1,3 mm ² Sort	ca 10 mm	67 kg/km
1002480	RE2Y(ST)Y 1x2x1,3 mm ² Blå	ca 10 mm	67 kg/km
1002474	RE2Y(ST)Y 2x2x1,3 mm ² Sort	ca 11,8 mm	125 kg/km
1002481	RE2Y(ST)Y 2x2x1,3 mm ² Blå	ca 11,8 mm	125 kg/km
1002475	RE2Y(ST)Y 4x2x1,3 mm ² Sort	ca 13 mm	200 kg/km
1002482	RE2Y(ST)Y 4x2x1,3 mm ² Blå	ca 13 mm	200 kg/km
1002476	RE2Y(ST)Y 8x2x1,3 mm ² Sort	ca 17,5 mm	343 kg/km
1002483	RE2Y(ST)Y 8x2x1,3 mm ² Blå	ca 17,5 mm	343 kg/km
1002477	RE2Y(ST)Y 12x2x1,3 mm ² Sort	ca 20,5 mm	488 kg/km
1002484	RE2Y(ST)Y 12x2x1,3 mm ² Blå	ca 20,5 mm	488 kg/km
1002478	RE2Y(ST)Y 16x2x1,3 mm ² Sort	ca 23 mm	622 kg/km
1002485	RE2Y(ST)Y 16x2x1,3 mm ² Blå	ca 23 mm	622 kg/km
1002479	RE2Y(ST)Y 24x2x1,3 mm ² Sort	ca 27,5 mm	912 kg/km
1002486	RE2Y(ST)Y 24x2x1,3 mm ² Blå	ca 27,5 mm	912 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

