

LIYY**Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC**

LIYY er fargekodet og brukes som koblingskabel/signalkabel for signalanlegg data og PLS, alarmsystemer, høyttaler anlegg, toveis kommunikasjon og andre elektronikkapplikasjoner til styreskap og pulter hvor man trenger en uskjermet signalkabel. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd.

Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.
Flere dimensjoner, på forespørsel.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,14 til 1,5 mm ²
Antall ledere:	2 til 80 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1500V
Driftspenning U _o /U:	250V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5°C til 70°C, fast forlagt -30°C til 80°C,
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 Klasse 5
Norm:	VDE 0812 og 0245
Impedanse:	80 Ohm
Kapasitanse:	90/110/110pF/m ved 0,14-0,25-0,34mm ²

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1001500	LIYY 2X0,14 mm ²	ca 3,3 mm	14 kg/km
1001501	LIYY 3x0,14 mm ²	ca 3,5 mm	17 kg/km
1001503	LIYY 5x0,14 mm ²	ca 4 mm	22 kg/km
1001502	LIYY 4x0,14 mm ²	ca 3,7 mm	20 kg/km
1001504	LIYY 6x0,14 mm ²	ca 4,4 mm	27 kg/km
1001505	LIYY 8x0,14 mm ²	ca 4,4 mm	35 kg/km
1001506	LIYY 10x0,14 mm ²	ca 5,4 mm	43 kg/km
1001507	LIYY 12x0,14 mm ²	ca 5,6 mm	49 kg/km
1001508	LIYY 14x0,14 mm ²	ca 5,9 mm	54 kg/km
1001509	LIYY 20x0,14 mm ²	ca 6,2 mm	60 kg/km
1001510	LIYY 24x0,14 mm ²	ca 8 mm	90 kg/km

Produktark

LIYY

Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1001511	LIYY 25x0,14 mm ²	ca 8,2 mm	91 kg/km
1001512	LIYY 27x0,14 mm ²	ca 8,4 mm	97 kg/km
1001513	LIYY 40x0,14 mm ²	ca 9,5 mm	139 kg/km
1001514	LIYY 52x0,14 mm ²	ca 10,9 mm	175 kg/km
1001515	LIYY 2x0,25 mm ²	ca 4 mm	17 kg/km
1001516	LIYY 3x0,25 mm ²	ca 4,2 mm	21 kg/km
1001517	LIYY 4x0,25 mm ²	ca 4,5 mm	26 kg/km
1001518	LIYY 5x0,25 mm ²	ca 4,8 mm	33 kg/km
1001519	LIYY 6x0,25 mm ²	ca 5 mm	41 kg/km
1001520	LIYY 7x0,25 mm ²	ca 5,2 mm	43 kg/km
1001521	LIYY 8x0,25 mm ²	ca 6 mm	49 kg/km
1001522	LIYY 10x0,25 mm ²	ca 6,8 mm	59 kg/km
1001523	LIYY 12x0,25 mm ²	ca 7,2 mm	68 kg/km
1001524	LIYY 14x0,25 mm ²	ca 7,5 mm	76 kg/km
1001525	LIYY 16x0,25 mm ²	ca 7,9 mm	85 kg/km
1001526	LIYY 21x0,25 mm ²	ca 9 mm	106 kg/km
1001527	LIYY 24x0,25 mm ²	ca 9,8 mm	122 kg/km
1001529	LIYY 27x0,25 mm ²	ca 10 mm	142 kg/km
1001530	LIYY 30x0,25 mm ²	ca 10,6 mm	157 kg/km
1001532	LIYY 32x0,25 mm ²	ca 10,5 mm	164 kg/km
1001531	LIYY 36x0,25 mm ²	ca 11,1 mm	182 kg/km
1001533	LIYY 40x0,25 mm ²	ca 11,5 mm	200 kg/km
5002960	LIYY 52X0,25 MM2	ca 13,6 mm	
5002910	LIYY 61X0,25 MM2	ca. 14,4 mm	308 kg/km
1001536	LIYY 2x0,34 mm ²	ca 4,2 mm	23 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

LIYY

Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1001537	LIYY 3x0,34 mm ²	ca 4,4 mm	30 kg/km
1001538	LIYY 4x0,34 mm ²	ca 4,9 mm	44 kg/km
1001539	LIYY 6x0,34 mm ²	ca 5,8 mm	58 kg/km
1001540	LIYY 8x0,34 mm ²	ca 6,4 mm	73 kg/km
1001541	LIYY 10x0,34 mm ²	ca 7,5 mm	82 kg/km
1001542	LIYY 12x0,34 mm ²	ca 8,1 mm	104 kg/km
1001543	LIYY 16x0,34 mm ²	ca 8,6 mm	126 kg/km
1001544	LIYY 20x0,34 mm ²	ca 9,8 mm	160 kg/km
5003227	LIYY 21X0,34 MM2	ca 9,8 mm	167 kg/km
1001545	LIYY 24x0,34 mm ²	ca 11 mm	188 kg/km
1001547	LIYY 36x0,34 mm ²	ca 12,7 mm	286 kg/km
1001548	LIYY 40x0,34 mm ²	ca 13,3 mm	3116 kg/km
1001551	LIYY 61x0,34 mm ²	ca 16 mm	508 kg/km
1001552	LIYY 2x0,50 mm ²	ca 4,8 mm	40 kg/km
1001553	LIYY 3x0,50 mm ²	ca 5,1 mm	46 kg/km
1001554	LIYY 4x0,50 mm ²	ca 5,8 mm	55 kg/km
1001555	LIYY 5x0,50 mm ²	ca 6,3 mm	64 kg/km
5002843	LIYY 6X0,50 MM2	ca 6,8 mm	73 kg/km
1002949	LIYY 7x0,50 mm ²	ca 7,1 mm	81 kg/km
5003208	LIYY 8X0,50 MM2	ca 7,8 mm	97 kg/km
5003257	LIYY 10X0,50 MM2	ca 8,8 mm	116 kg/km
1001556	LIYY 12x0,50 mm ²	ca 7,1 mm	81 kg/km
5004420	LIYY 16X0,50 MM2	ca 10,5 mm	168 kg/km
5003318	LIYY 20X0,50 MM2	ca 11,7 mm	2130 kg/km
1001557	LIYY 24x0,50 mm ²	ca 12,7 mm	2667 kg/km
1001559	LIYY 30x0,50 mm ²	ca 13,7 mm	3030 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

LIYY

Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1001560	LIYY 40x0,50 mm ²	ca 15,6 mm	3910 kg/km
1001563	LIYY 2x0,75 mm ²	ca 6 mm	66 kg/km
1001564	LIYY 3x0,75 mm ²	ca 6,4 mm	77 kg/km
1001565	LIYY 4x0,75 mm ²	ca 7 mm	94 kg/km
5005007	LIYY 5X0,75 MM2	ca 7,8 mm ²	109 kg/km
5003356	LIYY 7X0,75 MM2	ca 8,5 mm	154 kg/km
1001566	LIYY 8x0,75 mm ²	ca 9 mm	165 kg/km
5008905	LIYY 10X0,75 MM2	ca 10,4 mm	190 kg/km
1001567	LIYY 12x0,75 mm ²	ca 11,1 mm	222 kg/km
5009078	LIYY 2x1,0 MM2	ca 6,7 mm	70 kg/km
5009281	LIYY 3x1,0mm ²	ca 7 mm	96 kg/km
5009142	LIYY 4x1,0 MM2		
5005043	LIYY 5X1,0 MM2	ca 8,2 mm	124 kg/km
5003258	LIYY 2X1,50 MM2	ca 7,6 mm	88 kg/km
5009439	LIYY 3x1,5mm ²	ca 8 mm	119 kg/km
1001568	LIYY 4x1,5 mm ²	ca 8,8 mm	152 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

