

Produktark

NYCWY 0,6/1kV

Installasjons- og jordkabel



Kraftkabel med konsentrisk jordleder med inntil 1kV driftsspenning, ment benyttet innendørs, utendørs, i vann, i jord, på kabelstige etc. Kraftkabel for bruk i sekundær energidistribusjon, kraftstasjoner, hustilkobling, gatelys etc. kan legges som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Den konsentriske lederen/skjermen kan benyttes som N/PE/PEN leder. Når kabelen benyttes i jorden skal det fortrinnsvis være i steinfri grøft, eller på steinfri grunn, dette for å unngå skader på kabelens ytterkappe.



Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 5 ledere nr. merket) konsentrisk skjerm, revolvært.
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	1,5 mm ² til 6,0 mm ²
Antall ledere:	1 til 52 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	4000V / 50 HZ
Driftsspenning Uo/U:	0,6/1kV
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 °C til 50 °C, fast forlagt-30 °C til +70 °C, installasjon temp:-5 °C til 50 °C
Leder konstruksjon:	Kobberleder entrådet, rund(RE) VDE 0295, IEC 60228 Klasse 1, kan også leveres RM(rund flertrådet), SM(sektorformet flertrådet)
Konstruert etter:	DIN VDE 0276 del 603, HD 603 S1 og IEC 60502
Flamme test:	IEC332-1 klasse B, DIN VDE 0472 del 804
PVC materiale:	Termoplastisk PVC YM3, flammehemmende og selvslukkende.

El.nr.	Varetekst	Diameter	Forpakning	Antall ledere / tverrsnitt
5002010	NYCWY 3x10 RE/10mm ²	ca 20 mm	3x 10 RE/10	
5002007	NYCWY 3x16 RE/16mm ²	ca 22 mm	3x 16 RE/16	
5002006	NYCWY 3X25/25	ca 27 mm	3x 25/25	
5002009	NYCWY 3X35 RM/35 MM ²	ca 27 mm	3x 35 RM/35	
5002008	NYCWY 3X50 SM/50 MM ²	ca 31 mm	3x 50 SM/50	
5003161	NYCWY 4X25 RM/16 MM ²	ca 29 mm	4x 25 RM/16	

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

