

Trommelflex - NSHTØU

Trommelkabel for opprulling



Rund trommelkabel i neopren, kabelen er spesielt godt egnet til trommelopprulling, men også til f.eks. hydrauliske applikasjoner, jordbruk og mobile kabelvogner. Kabelen tåler en ut/innkjøring på 120m pr. min, samt en akselerasjon på 0,4m/s². Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, under vann samt utendørs. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozon og oxygen.



Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket), revolvert, tekstil
Isolasjon indre/ytre:	Gummi/neoprengummi
Dimensjon:	1,5 m ² til 95 mm ²
Antall ledere:	3 til 50 ledere
Jordleder:	Fra3-leder
Testspenning:	2500V 50Hz Driftsspenning 600/1000V
Temperatur område:	-30 til +80C fritt hengende.
Leder konstruksjon:	Fortinnet mangetrådet kobber, VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Klasse 5
Flamme test:	Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 60332-1
Olje resistans:	Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803
Minste bøyeradius:	10xkabeltykkelse

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003186	NSHTøu 4G1,5 mm ² Krankabel	ca 14,6 mm	272 kg/km
1003187	NSHTøu 5G1,5 mm ² Krankabel	ca 15,6 mm	310 kg/km
1003188	NSHTøu 7G1,5 mm ² Krankabel	ca 17,4 mm	390 kg/km
1003189	NSHTøu 12G1,5 mm ² Krankabel	ca 22,5 mm	606 kg/km
1003190	NSHTøu 24G1,5 mm ² Krankabel	ca 28,2 mm	1115 kg/km
1003191	NSHTøu 30G1,5 mm ² Krankabel	ca 30,5 mm	1325 kg/km
1003192	NSHTøu 4G2,5 mm ² Krankabel	ca 17,6 mm	416 kg/km
1003193	NSHTøu 5G2,5 mm ² Krankabel	ca 18,8 mm	465 kg/km
1003194	NSHTøu 7G2,5 mm ² Krankabel	ca 20,6 mm	576 kg/km
1003195	NSHTøu 12G2,5 mm ² Krankabel	ca 25 mm	905 kg/km
1003196	NSHTøu 24G2,5 mm ² Krankabel	ca 33,2 mm	1585 kg/km

Produktark

Trommelflex - NSHTØU
Trommelkabel for opprulling



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003197	NSHTøu 30G2,5 mm ² Krankabel	ca 35 mm	1840 kg/km
1003198	NSHTøu 4G4 mm ² Krankabel	ca 19,1 mm	520 kg/km
1003199	NSHTøu 5G4 mm ² Krankabel	ca 21,8 mm	640 kg/km
1003200	NSHTøu 4G6 mm ² Krankabel	ca 22 mm	690 kg/km
1003201	NSHTøu 5G6 mm ² Krankabel	ca 25 mm	820 kg/km
1003202	NSHTøu 4G10 mm ² Krankabel	ca 26 mm	1080 kg/km
1003203	NSHTøu 5G10 mm ² Krankabel	ca 28 mm	1200 kg/km
1003204	NSHTøu 4G16 mm ² Krankabel	ca 31,8 mm	1350 kg/km
1003205	NSHTøu 5G16 mm ² Krankabel	ca 34,8 mm	1630 kg/km
1003206	NSHTøu 4G25 mm ² Krankabel	ca 36,5 mm	1970 kg/km
1003207	NSHTøu 4G35 mm ² Krankabel	ca 39,5 mm	2610 kg/km
1003208	NSHTøu 4G50 mm ² Krankabel	ca 45,4 mm	3600 kg/km
1003209	NSHTøu 4G70 mm ² Krankabel	ca 50,5 mm	5356 kg/km
1003210	NSHTøu 4G95 mm ² Krankabel	ca 60,2 mm	7018 kg/km
1003211	NSHTøu 4G120 mm ² Krankabel	ca 63,5 mm	8905 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

