

Produktark

## Nippel SCHLEMMER-TEC Pakknippel med strekkavlastning



Pakknippel med strekkavlastning type SCHLEMMER-TEC. Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd og støtsikker, vann og gasstett, gode termiske egenskaper. Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.



Tetthetsgrad:	IP 68 - 5 bar
Materiale:	Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri)
Tetning:	Neopren
Temperaturbestandighet:	-40 °C til +100 °C
Godkjenninger:	UL No E184471, VDE
Selvslukkende:	Ja (UL 94-V2)
Halogenfri:	Ja
Meget god kjemisk resistens:	Bensin, diesel, mineralolje, lut, svake syrer
God kjemisk resistens:	Animalsk olje, sterke syrer
Fargekoder:	RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), RAL7035 lys grå (mm-gjenger), RA
UV-bestandig:	Ja, RAL9005 sort er UV-bestandig

El.nr.	Varetekst	Dimensjon	Farge	Klemområde	Gjengelengde
1248061	Nippel SCHL-TEC PG 7 2,5-6,5	PG 7	Mørk grå	2,5-6,5 mm	8 mm
1248062	Nippel SCHL-TEC PG9 2,8-8	PG 9	Mørk grå	2,5-8 mm	8 mm
1248063	Nippel SCHL-TEC PG11 3,5-10	PG 11	Mørk grå	3,5-10 mm	8 mm
1248064	Nippel SCHL-TEC PG13,5 5-12	PG 13	Mørk grå	5-12 mm	9 mm
1248065	Nippel SCHL-TEC PG16 7-14	PG 16	Mørk grå	7-14 mm	10 mm
1248066	Nippel SCHL-TEC PG21 9-18	PG 21	Mørk grå	9-18 mm	11 mm
1248067	Nippel SCHL-TEC PG29 14-25	PG 29	Mørk grå	14-25 mm	11 mm
1248068	Nippel SCHL-TEC PG36 18-32	PG 36	Mørk grå	18-32 mm	13 mm
1248069	Nippel SCHL-TEC PG42 24-38,5	PG 42	Mørk grå	24-38,5 mm	13 mm
1248070	Nippel SCHL-TEC PG48 35-48	PG 48	Mørk grå	35-48 mm	14 mm
1254708	Nippel SCHL-TEC M12 2,5-6,5	M 12	Lys grå	2,5-6,5 mm	8 mm
1254709	Nippel SCHL-TEC M16 2,5-8	M 16	Lys grå	2,5-8 mm	8 mm
1254710	Nippel SCHL-TEC M16 3,5-10	M 16	Lys grå	3,5-10 mm	10 mm
1254712	Nippel SCHL-TEC M20 5-12	M 20	Lys grå	5-12 mm	10 mm
1254714	Nippel SCHL-TEC M20 7-14	M 20	Lys grå	7-14 mm	10 mm
1254716	Nippel SCHL-TEC M25 7-14	M 25	Lys grå	7-14 mm	10 mm
1254718	Nippel SCHL-TEC M25 9-18	M 25	Lys grå	9-18 mm	10 mm
1254722	Nippel SCHL-TEC M32 14-25	M 32	Lys grå	14-25 mm	10 mm
1254724	Nippel SCHL-TEC M40 18-32	M 40	Lys grå	18-32 mm	10 mm
1254725	Nippel SCHL-TEC M50 24-38,5	M 50	Lys grå	24-38,5 mm	12 mm
1254726	Nippel SCHL-TEC M63 35-48	M 63	Lys grå	35-48 mm	12 mm
1254680	Nippel SCHL-TEC M12L 2,5-6,5	M 12	Lys grå	2,5-6,5	15 mm
1254682	Nippel SCHL-TEC M16L 3,5-10	M 16	Lys grå	2,5-6,5 mm	15 mm
1254684	Nippel SCHL-TEC M20L 7-14	M 20	Lys grå	3,5-10 mm	15 mm
1254688	Nippel SCHL-TEC M25L 9-18	M 25	Lys grå	9-18 mm	15 mm
1254690	Nippel SCHL-TEC M32L 14-25	M 32	Lys grå	14-25 mm	15 mm

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no



Produktark

**Nippel SCHLEMMER-TEC**  
**Pakknippel med strekkavlastning**



El.nr.	Varetekst	Dimensjon	Farge	KlemområdeGjengelengde	
1254692	Nippel SCHL-TEC M40L 18-32	M 40	Lys grå	14-25 mm	16 mm
1254694	Nippel SCHL-TEC M50L 24-38	M 50	Lys grå	18-32 mm	16 mm
1254696	Nippel SCHL-TEC M63L 35-48	M 63	Lys grå	24-38,5 mm	16 mm
1254746	Nippel SCHL-TEC M12 2,5-6,5 Sort	M 12	Sort	2,5-6,5 mm	8 mm
1254747	Nippel SCHL-TEC M16 2,5-8 Sort	M 16	Sort	2,5-8 mm	10 mm
1254748	Nippel SCHL-TEC M16 3,5-10 Sort	M 16	Sort	3,5-10 mm	10 mm
1254749	Nippel SCHL-TEC M20 5-12 Sort	M 20	Sort	5-12 mm	10 mm
1254750	Nippel SCHL-TEC M20 7-14 Sort	M 20	Sort	7-14 mm	10 mm
1254751	Nippel SCHL-TEC M25 7-14 Sort	M 25	Sort	7-14 mm	10 mm
1254752	Nippel SCHL-TEC M25 9-18 Sort	M 25	Sort	9-18 mm	10 mm
1254753	Nippel SCHL-TEC M32 14-25 Sort	M 32	Sort	14-25 mm	10 mm
1254754	Nippel SCHL-TEC M40 18-32 Sort	M 40	Sort	18-32 mm	10 mm
1254755	Nippel SCHL-TEC M50 24-38,5 Sort	M 50	Sort	24-38,5 mm	12 mm
1254756	Nippel SCHL-TEC M63 35-48 Sort	M 63	Sort	35-48 mm	12 mm

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

