


Produktark

Brannalarmkabel J-H(St)H med og uten jordtråd



Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg.
Halogenfri signalkabel, revolvert med eller uten jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Ferdig merket.



Oppbygning:	Massiv 1 pars kabel med fargekodet leder sort/rød, hvit, grønn eller rød ytterkappe, med felles folieskjerm
Isolasjon indre/ytre:	Halogenfri polymer / Halogenfri polymer
Dimensjon:	1 mm
Antall ledere:	2 ledere (1 par)
Testspenning:	800V
Driftspenning U _o /U:	300V
Temperaturområde:	-5 til +50 °C fritt forlagt, -30 til +70 °C fast forlagt
Flamme test:	ClassC, VDE 0472 part 804, IEC332-3
Revolvering:	14 ganger pr meter

El.nr.	Varetekst	Antall ledere / tverrsnitt
1000096	Brannalarmkabel RØD m/jordtråd 1x2x1mm Brann/nødlys	2 x 1/1 mm
1000097	Brannalarmkabel GRØNN m/jordtråd 1x2x1mm Talevarsling	2 x 1/1 mm
1000098	Brannalarmkabel HVIT m/jordtråd 1x2x1mm uten print	2 x 1/1 mm
1001207	Brannalarmkabel RØD u/jordtråd 1x2x1mm Brann/nødlys	
1001208	Brannalarmkabel GRØNN u/jordtråd 1x2x1mm Talevarsling	
1001209	Brannalarmkabel HVIT u/jordtråd 1x2x1mm uten print	

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

