


Produktark

Brannalarmkabel J-H(St)H med og uten jordtråd



Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg.
Halogenfri signalkabel, revolvert med eller uten jordtråd, til fast
opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.
Ferdig merket.



Oppbygning:	Parkabel, massive ledere sort/rød, hvit/grønn/rød ytterkappe, foliesjerm
Isolasjon indre/ytre:	Halogenfri polymer / Halogenfri polymer
Dimensjon:	1 mm
Antall ledere:	2 ledere (1 par)
Testspenning:	800V
Driftspenning:	Uo/U: 300V
Temperaturområde:	-5 til +50 °C fritt forlagt, -30 til +70 °C fast forlagt
Flamme test:	ClassC, VDE 0472 part 804, IEC332-3
Revolvering:	14 ganger pr meter

El.nr.	Varetekst	Antall ledere / tverrsnitt
1000096	Brannalarmkabel Rød m/jordtråd 1x2x1mm Brann/nøddlys	2 x 1/1 mm
1000097	Brannalarmkabel Grønn m/jordtråd 1x2x1mm Talevarsling	2 x 1/1 mm
1000098	Brannalarmkabel Hvit m/jordtråd 1x2x1mm Uten print	2 x 1/1 mm
1001207	Brannalarmkabel Rød u/jordtråd 1x2x1mm Brann/nøddlys	2 x 1 mm
1001208	Brannalarmkabel Grønn u/jordtråd 1x2x1mm Talevarsling	2 x 1 mm
1001209	Brannalarmkabel Hvit u/jordtråd 1x2x1mm Uten print	2 x 1 mm

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

