

LIYCY-TP**Partvunnet signalkabel i flammehemmende PVC**

LIYCY-TP er partvunnet og brukes som koblingskabel/signal kabel for signalanlegg data og PLS samt alarmsystemer. Kabelen brukes også i høyttaleranlegg toveis kommunikasjon, og andre elektronikk applikasjoner til styre- skap og pulter hvor man trenger en skjermet partvunnet signalkabel. Gir meget god beskyttelse mot emisjon og en høy grad av immunitet. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN 47100, parvis revolvert, flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,14 til 1,5 mm ²
Antall par:	1-55 par
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1500V
Driftspenning U ₀ /U:	250V
Temperaturområde:	Fast forlagt -30 °C til 80 °C
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 Klasse 5
Norm:	VDE 0812 og 0245
Impedanse:	80 Ohm
Kapasitanse:	90pF/m ved 800Hz

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1001675	LIYCY-TP 2x2x0,14 mm ²	ca 5 mm	35 kg/km
1001676	LIYCY-TP 3x2x0,14 mm ²	ca 5,6 mm	46 kg/km
1001677	LIYCY-TP 4x2x0,14 mm ²	ca 6,1 mm	53 kg/km
1001678	LIYCY-TP 5x2x0,14 mm ²	ca 6,5 mm	62 kg/km
1001679	LIYCY-TP 6x2x0,14 mm ²	ca 7,4 mm	83 kg/km
1001680	LIYCY-TP 7x2x0,14 mm ²	ca 8,0 mm	90 kg/km
1001681	LIYCY-TP 8x2x0,14 mm ²	ca 8,1 mm	99 kg/km
1001682	LIYCY-TP 10x2x0,14 mm ²	ca 8,7 mm	110 kg/km
1001683	LIYCY-TP 12x2x0,14 mm ²	ca 9,3 mm	138 kg/km
1001684	LIYCY-TP 14x2x0,14 mm ²	ca 9,8 mm	146 kg/km

Produktark

LIYCY-TP

Partvunnet signalkabel i flammehemmende PVC



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1001685	LIYCY-TP 16x2x0,14 mm ²	ca 10,5 mm	160 kg/km
1001686	LIYCY-TP 18x2x0,14 mm ²	ca 11 mm	173 kg/km
1001687	LIYCY-TP 20x2x0,14 mm ²	ca 12,2 mm	190 kg/km
1001688	LIYCY-TP 21x2x0,14 mm ²	ca 12,2 mm	207 kg/km
1001689	LIYCY-TP 24x2x0,14 mm ²	ca 12,5 mm	230 kg/km
1001690	LIYCY-TP 25x2x0,14 mm ²	ca 12,9 mm	240 kg/km
1001691	LIYCY-TP 28x2x0,14 mm ²	ca 13,7 mm	260 kg/km
1001692	LIYCY-TP 30x2x0,14 mm ²	ca 13,9 mm	272 kg/km
1001693	LIYCY-TP 32x2x0,14 mm ²	ca 14,3 mm	282 kg/km
1001694	LIYCY-TP 40x2x0,14 mm ²	ca 15,6 mm	258 kg/km
1001695	LIYCY-TP 44x2x0,14 mm ²	ca 16,2 mm	380 kg/km
1001696	LIYCY-TP 50x2x0,14 mm ²	ca 17,5 mm	423 kg/km
1001699	LIYCY-TP 2x2x0,25 mm ²	ca 7 mm	48 kg/km
1001700	LIYCY-TP 3x2x0,25 mm ²	ca 8 mm	61 kg/km
1001702	LIYCY-TP 5x2x0,25 mm ²	ca 9,5 mm	95 kg/km
1001701	LIYCY-TP 4x2x0,25 mm ²	ca 8,6 mm	78 kg/km
1001703	LIYCY-TP 6x2x0,25 mm ²	ca 8,5 mm	115 kg/km
1001704	LIYCY-TP 7x2x0,25 mm ²	ca 10,1 mm	120 kg/km
1001708	LIYCY-TP 16x2x0,25 mm ²	ca 14,6 mm	234 kg/km
1001705	LIYCY-TP 8x2x0,25 mm ²	ca 10,3 mm	130 kg/km
1001706	LIYCY-TP 10x2x0,25 mm ²	ca 12,3 mm	153 kg/km
1001707	LIYCY-TP 12x2x0,25 mm ²	ca 13,3 mm	175 kg/km
1001709	LIYCY-TP 18x2x0,25 mm ²	ca 14,9 mm	245 kg/km
1001710	LIYCY-TP 20x2x0,25 mm ²	ca 15,5 mm	264 kg/km
1001711	LIYCY-TP 24x2x0,25 mm ²	ca 17,7 mm	298 kg/km
1001712	LIYCY-TP 25x2x0,25 mm ²	ca 17,8 mm	317 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

LIYCY-TP

Partvunnet signalkabel i flammehemmende PVC



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1001713	LIYCY-TP 32x2x0,25 mm ²	ca 19,6 mm	390 kg/km
1001714	LIYCY-TP 40x2x0,25 mm ²	ca 21 mm	490 kg/km
1001697	LIYCY-TP 2x2x0,34 mm ²	ca 8 mm	74 kg/km
1001698	LIYCY-TP 3x2x0,34 mm ²	ca 8,5 mm	93 kg/km
1001715	LIYCY-TP 2x2x0,50 mm ²	ca 8,9 mm	92 kg/km
1001716	LIYCY-TP 3x2x0,50 mm ²	ca 8,9 mm	113 kg/km
1001717	LIYCY-TP 4x2x0,50 mm ²	ca 9,6 mm	129 kg/km
1001718	LIYCY-TP 5x2x0,50 mm ²	ca 10,6 mm	152 kg/km
1001719	LIYCY-TP 6x2x0,50 mm ²	ca 11,6 mm	174 kg/km
1001720	LIYCY-TP 8x2x0,50 mm ²	ca 12,6 mm	213 kg/km
1001721	LIYCY-TP 10x2x0,50 mm ²	ca 6,8 mm	78 kg/km
1001722	LIYCY-TP 12x2x0,50 mm ²	ca 15,3 mm	299 kg/km
1001723	LIYCY-TP 16x2x0,50 mm ²	ca 17,5 mm	416 kg/km
1001724	LIYCY-TP 18x2x0,50 mm ²	ca 18,4 mm	462 kg/km
1001725	LIYCY-TP 20x2x0,50 mm ²	ca 19,9 mm	520 kg/km
1001726	LIYCY-TP 24x2x0,50 mm ²	ca 21,3 mm	570 kg/km
1001727	LIYCY-TP 32x2x0,50 mm ²	ca 23,9 mm	775 kg/km
1001728	LIYCY-TP 2x2x0,75 mm ²	ca 10,4 mm	105 kg/km
1001729	LIYCY-TP 3x2x0,75 mm ²	ca 10,4 mm	123 kg/km
1001730	LIYCY-TP 4x2x0,75 mm ²	ca 11,5 mm	153 kg/km
1001731	LIYCY-TP 6x2x0,75 mm ²	ca 14,2 mm	219 kg/km
1001732	LIYCY-TP 8x2x0,75 mm ²	ca 14,8 mm	282 kg/km
1001733	LIYCY-TP 12x2x0,75 mm ²	ca 17,8 mm	390 kg/km
1001734	LIYCY-TP 16x2x0,75 mm ²	ca 21,5 mm	492 kg/km
5008897	LIYCY-TP 2X2X1,00 MM2		

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

LIYCY-TP

Partvunnet signalkabel i flammehemmende PVC



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
5008955	LIYCY-TP 3X2X1,00 MM2		
5009069	LIYCY-TP 4X2X1,00 MM2		
5004993	LIYCY-TP 4X2X1,50 MM2		
5003490	LIYCY-TP 2X2X1,50 MM2		

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

