


Flatkabel i PVC til f.eks. traverser, kraner, heiser og containerbroer, hvor kabelen blir utsatt for kraftig bevegelse i ett plan. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, flatkabler har en mye bedre bøye radius enn runde kabler for samme applikasjon. Det anbefales ikke at kabelen utsettes for mer enn 35m fritt heng, eller en traversfart på over 1,6m pr. sekund. Det er også viktig at kabelen ikke blir utsatt for bøyning i lengde retning. Ved installasjon i heissjakter bør den henges fritt, festet kun i den ene enden i noen dager før installasjon. Kabelen har fargene gul/grønn, sort, blå, brun i 4 leder, Gul/grønn, sort, blå, brun, sort i 5 leder. Ved 6 eller flere ledere, har kabelen gul/grønn samt sorte ledere med tallkoding.



| | |
|-----------------------|--|
| Oppbygning: | Sort ytterkappe, fargekodet parallell ledere(fra 6 leder nr. merket), revolvvert |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC |
| Dimensjon: | 0,75 mm ² til 16 mm ² |
| Antall ledere: | 4 til 24 ledere |
| Jordleder: | Fra 3 ledere |
| Testspenning: | 300V 50Hz |
| Driftsspenning Uo/U: | 300/500V |
| Temperatur område: | - 5 °C til +80 °C |
| Leder konstruksjon: | VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Klasse 5 |
| Konstruert etter: | VDE 0281 del 403 og del 404 |
| PVC karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende PVC. |
| Minste bøyeradius: | 10xkabeltykkelse |

| El.nr. | Varetekst | Diameter | Vekt |
|---------|----------------------------------|----------------|-----------|
| 1002999 | ØPVC-FLAT 4G1,5 mm ² | ca 5x13,7 mm | 135 kg/km |
| 1003000 | ØPVC-FLAT 5G1,5 mm ² | ca 5x16,4 mm | 168 kg/km |
| 1003001 | ØPVC-FLAT 7G1,5 mm ² | ca 5x24 mm | 234 kg/km |
| 1003002 | ØPVC-FLAT 8G1,5 mm ² | ca 5x29 mm | 240 kg/km |
| 5003456 | ØPVC-FLAT 10G1,5mm ² | ca 5x33,8 mm | 325 kg/km |
| 1003003 | ØPVC-FLAT 12G1,5 mm ² | ca 5x40 mm | 368 kg/km |
| 1003004 | ØPVC-FLAT 4G2,5 mm ² | ca 5,7x17,5 mm | 192 kg/km |
| 5003457 | ØPVC-FLAT 5G2,5mm ² | ca 5,7x21 mm | 245 kg/km |
| 5003458 | ØPVC-FLAT 7G2,5mm ² | ca 5,7x32,4 mm | 354 kg/km |
| 1003005 | ØPVC-FLAT 8G2,5 mm ² | ca 5,7x34,2 mm | 370 kg/km |
| 5003459 | ØPVC-FLAT 12G2,5mm ² | ca 5,7x48 mm | 576 kg/km |

Produktark

ØPVC-FLAT

Flatkabel -5 °C til +80 °C i PVC



| El.nr. | Varetekst | Diameter | Vekt |
|---------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 1003006 | ØPVC-FLAT 4G4 mm ² | ca 7x20 mm | 310 kg/km |
| 5003461 | ØPVC-FLAT 5G4mm ² | ca 7x26 mm | 413 kg/km |
| 5003462 | ØPVC-FLAT 7G4mm ² | ca 7x38 mm | 551 kg/km |
| 1003007 | ØPVC-FLAT 4G6 mm ² | ca 8x23 mm | 412 kg/km |
| 5003465 | ØPVC-FLAT 4G10mm ² | ca 10,2x31,5 mm | 712 kg/km |
| 5003310 | ØPVC-FLAT 4G16mm ² | ca 10,8x35,4 mm | 975 kg/km |
| 5003467 | ØPVC-FLAT 4G25mm ² | ca 12,4x42,1 mm | 1424 kg/km |
| 5003468 | ØPVC-FLAT 4G35mm ² | ca 14,4x45,5 mm | 1880 kg/km |

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

