

Installasjonskabel

NYM / NHXMH



- **Installasjonskabel med massiv leder**
- **Enkel å trekke**
- **Selvslukkende og flammehemmende**
- **Leveres også halogenfri (NHXMH)**

NYM og NHXMH Installasjonskabel

Bruksområder:

Installasjonskabel med entrådet leder. Kabelen benyttes for faste installasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke graves ned.

Type	Antall ledere	Tverrsnitt mm ²	Ca. ytter diameter	Kabelvekt kg/km	El.nr.
NYM	3 G	1,5	9,2	135	10 018 01
NYM	4 G	1,5	10,0	160	10 018 02
NYM	5 G	1,5	11,0	190	10 018 03
NYM	3 G	2,5	10,5	190	10 018 04
NYM	4 G	2,5	11,5	230	10 018 05
NYM	5 G	2,5	12,5	270	10 018 06

Type	Antall ledere	Tverrsnitt mm ²	Ca. ytter diameter	Kabelvekt kg/km	El.nr.
NHXMH	3 G	1,5	8,6	130	10 018 10
NHXMH	4 G	1,5	9,2	150	10 018 12
NHXMH	5 G	1,5	9,8	175	10 018 14
NHXMH	3 G	2,5	9,5	165	10 018 16
NHXMH	4 G	2,5	10,2	200	10 018 17
NHXMH	5 G	2,5	10,7	235	10 018 18

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

