


Tilsvarende JAMAK®

RE-2Y(st)Y - PiMF Instrumenteringskabel

- Kan benyttes utendørs og nedgravd
- Har både parvis og felles skjerm
- Jordtråd i hvert par og under felles skjerm
- Leveres både med sort og blå ytterkappe

Tekniske data:

Oppbygning:	Sort eller blå (egensikre kretser) ytterkappe, fargekodet ledere, hvit/sort og nummermerking, parvis revolvært og folieskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PE/Forsterket PVC
Leder konstruksjon:	7 trådet kobber
Dimensjon:	0,5-1,3mm ²
Antall ledere:	1 til 48 par
Jordleder:	jordtråd hvert par / jordtråd under skjerm
Testspenning:	2000V
Driftspenning:	300V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Ved brann:	flammehemmende etter IEC 332-1 og IEC 332-3C



Type	Antall par / tverrsnitt	Ca. ytterdiameter	Kabelvekt kg/km	El.nr.
RE 2Y(st)Y PiMF sort	2x2x0,5	9,5	88	10 036 40
RE 2Y(st)Y PiMF sort	4x2x0,5	11,0	134	10 036 42
RE 2Y(st)Y PiMF sort	8x2x0,5	14,5	225	10 036 44
RE 2Y(st)Y PiMF sort	12x2x0,5	17,0	314	10 036 46
RE 2Y(st)Y PiMF sort	24x2x0,5	23,5	551	10 036 47

Kan også leveres i andre par og tverrsnitt

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

