

Produktark

## ELIS GPUR

glass/polyuretan strømpe, vevet, F (155 °C)



Vevet glassfiberstrømpe med utvendig polyuretanlakk.  
For elektrisk isolasjon i motorer, transformatorer, elektrisk og elektronisk utstyr, panelovner, kabelbeskyttelse for varmeovner etc.

Oppgitte mål er indre diameter.



Materiale:	Glass/polyuretan
Temperaturklasse:	F (155 °C)
Maks. temperatur:	170 °C (kortvarig)
Brennbarhet:	ikke selvslukkende
Gjennomslagsfasthet:	4000 V
Dimensjoner:	0,5-20 mm

El.nr.	Varetekst	Godstykkelse
D1200075	ELIS GPUR GUL 0,75 MM, 300 m rull	0,40 ± 0,1 mm
D1200100	ELIS GPUR GUL 1,00 MM	0,45 ± 0,1 mm
D1200150	ELIS GPUR GUL 1,50 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1200200	ELIS GPUR GUL 2,00 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1200250	ELIS GPUR GUL 2,50 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1200300	ELIS GPUR GUL 3,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1200350	ELIS GPUR GUL 3,50 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1200400	ELIS GPUR GUL 4,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1200500	ELIS GPUR GUL 5,00 MM	0,55 ± 0,4 mm
D1200600	ELIS GPUR GUL 6,00 MM	0,55 ± 0,4 mm
D1200700	ELIS GPUR GUL 7,00 MM	0,55 ± 0,4 mm
D1200800	ELIS GPUR GUL 8,00 MM	0,55 ± 0,4 mm
D1200900	ELIS GPUR GUL 9,00 MM	0,55 ± 0,5 mm
D1201000	ELIS GPUR GUL 10,00 MM	0,55 ± 0,5 mm
D1201200	ELIS GPUR GUL 12,00 MM	0,6 ± 0,6 mm
D1201400	ELIS GPUR GUL 14,00 MM	0,6 ± 0,6 mm
D1201600	ELIS GPUR GUL 16,00 MM	0,7 ± 0,7 mm
D1201800	ELIS GPUR GUL 18,00 MM	0,8 ± 1 mm
D1220100	ELIS GPUR SORT 1,00 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1220150	ELIS GPUR SORT 1,50 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1220200	ELIS GPUR SORT 2,00 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1220250	ELIS GPUR SORT 2,50 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1220300	ELIS GPUR SORT 3,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1220350	ELIS GPUR SORT 3,50 MM	0,55 ± 0,3 mm
D1220400	ELIS GPUR SORT 4,00 MM	0,55 ± 0,3 mm
D1220500	ELIS GPUR SORT 5,00 MM	0,55 ± 0,3 mm
D1220600	ELIS GPUR SORT 6,00 MM	0,55 ± 0,3 mm
D1220700	ELIS GPUR SORT 7,00 MM	0,55 ± 0,3 mm
D1220800	ELIS GPUR SORT 8,00 MM	0,55 ± 0,3 mm
D1220900	ELIS GPUR SORT 9,00 MM	0,55 ± 0,3 mm
D1221000	ELIS GPUR SORT 10,00 MM	0,6 ± 0,6 mm
D1221200	ELIS GPUR SORT 12,00 MM	0,7 ± 0,6 mm
D1221400	ELIS GPUR SORT 14,00 MM	0,45 ± 0,7 mm

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no



Produktark

## ELIS GPUR

glass/polyuretan strømpe, vevet, F (155 °C)



El.nr.	Varetekst	Godstykkelse
D1221600	ELIS GPUR SORT 16,00 MM	0,45 ± 0,1 mm
D1240100	ELIS GPUR BLÅ 1,00 MM	0,55 ± 0,3 mm
D1240150	ELIS GPUR BLÅ 1,50 MM	0,55 ± 0,3 mm
D1240200	ELIS GPUR BLÅ 2,00 MM	0,55 ± 0,4 mm
D1240250	ELIS GPUR BLÅ 2,50 MM	0,45 ± 0,4 mm
D1240300	ELIS GPUR BLÅ 3,00 MM	0,45 ± 0,4 mm
D1240350	ELIS GPUR BLÅ 3,50 MM	0,45 ± 0,4 mm
D1240400	ELIS GPUR BLÅ 4,00 MM	0,45 ± 0,4 mm
D1240500	ELIS GPUR BLÅ 5,00 MM	0,45 ± 0,4 mm
D1240600	ELIS GPUR BLÅ 6,00 MM	0,55 ± 0,1 mm
D1240700	ELIS GPUR BLÅ 7,00 MM	0,55 ± 0,2 mm
D1240800	ELIS GPUR BLÅ 8,00 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1240900	ELIS GPUR BLÅ 9,00 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1241000	ELIS GPUR BLÅ 10,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1250100	ELIS GPUR GRØNN 1,00 MM	0,45 ± 0,4 mm
D1250150	ELIS GPUR GRØNN 1,50 MM	0,45 ± 0,4 mm
D1250200	ELIS GPUR GRØNN 2,00 MM	0,6 ± 0,1 mm
D1250250	ELIS GPUR GRØNN 2,50 MM	0,6 ± 0,2 mm
D1250300	ELIS GPUR GRØNN 3,00 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1250350	ELIS GPUR GRØNN 3,50 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1250400	ELIS GPUR GRØNN 4,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1250500	ELIS GPUR GRØNN 5,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1250600	ELIS GPUR GRØNN 6,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1260100	ELIS GPUR RØD 1,00 MM	0,6 ± 0,6 mm
D1260150	ELIS GPUR RØD 1,50 MM	0,6 ± 0,6 mm
D1260200	ELIS GPUR RØD 2,00 MM	0,45 ± 0,1 mm
D1260250	ELIS GPUR RØD 2,50 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1260300	ELIS GPUR RØD 3,00 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1260350	ELIS GPUR RØD 3,50 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1260400	ELIS GPUR RØD 4,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1260500	ELIS GPUR RØD 5,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1260600	ELIS GPUR RØD 6,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1260700	ELIS GPUR RØD 7,00 MM	0,55 ± 0,4 mm
D1260800	ELIS GPUR RØD 8,00 MM	0,55 ± 0,4 mm
D1261000	ELIS GPUR RØD 10,00 MM	0,55 ± 0,5 mm
D1261200	ELIS GPUR RØD 12,00 MM	0,6 ± 0,6 mm
D1261400	ELIS GPUR RØD 14,00 MM	0,6 ± 0,6 mm
D1280100	ELIS GPUR BRUN 1,00 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1280150	ELIS GPUR BRUN 1,50 MM	0,45 ± 0,2 mm
D1280200	ELIS GPUR BRUN 2,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1280250	ELIS GPUR BRUN 2,50 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1280300	ELIS GPUR BRUN 3,00 MM	0,45 ± 0,3 mm
D1280350	ELIS GPUR BRUN 3,50 MM	0,55 ± 0,4 mm
D1280400	ELIS GPUR BRUN 4,00 MM	0,55 ± 0,4 mm
D1280500	ELIS GPUR BRUN 5,00 MM	0,55 ± 0,4 mm
D1280600	ELIS GPUR BRUN 6,00 MM	0,55 ± 0,4 mm

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

