

Produktark

Data og instrumenteringskabel 1 og 2 par
Alternativ til Belden® 9841NH og Belden® 9842NH



Data og instrumenteringskabel for bruk i RS 485 kommunikasjon. Kabelen er halogenfri. Denne kabelen kombinerer isolasjon med lav kapasitans og dobbelt skjerming som gjør denne kabelen både rask og støysikker.

Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere, i 1 pars kabel: hvit/blå stripe og blå/hvit stripe. I 2 pars kabelen er par nr 2 hvit/orange stripe og orange/hvit stripe.
Parvis revolvert. Den har både aluminiumsfolie skjerm og flettet fortinnet kobberskjerm. Leveres med jordtråd.



Isolasjon indre/ ytre:	Polyethylene (PE)/Halogenfri (LSHF)
Lederkonstruksjon:	7-trådet kobber
Dimensjon:	AWG 24
Jordleder:	Jordtråd
Testspenning:	2,5KV i 5 min.
Driftsspenning:	450/750 Volt
Temp. område:	-20 +70 °C.
Ved brann:	BS EN 60332-1-2/BS EN 61034-2/BS EN 60754- 1&kjerm og flettet fortinnet kobberskjerm. Leveres med jordtråd.
Ytterdiameter:	ca 5,9 mm (1001780 Singel pair), ca 8,7 mm (1001781 Two pair)
Vekt:	64 kg/km (1001780 Singel pair), 95 kg/km (1001781 Two pair)

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1001780	Single pair foil&001781 Two pair)	ca 5,9 mm	64 kg/km
1001781	Two pair foil&H)	ca 8,7 mm	95 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

