

Produktark

2XSLCHK-JB 3+

Halogenfri spesialkabel for frekvensomformere.



Kabelen er spesielt beregnet brukt for frekvensomformere og motorer i industrielle miljøer, der EMC-skjerming er viktig. Kabelen er godkjent for høyere spenningsnivå og er dobbelt skjermet med EMC-spesialfolie og flettet kobberskjerm, både for innendørs og utendørs bruk.



Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet leder etter VDE 0293, spesialfolieskjerm og flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	XLPE(Polyetylen)/Halogenfritt materiale
Dimensjon:	1,5 til 240 mm ²
Antall ledere:	3 ledere + 3 symmetriske jordledere
Jordleder:	Ja
Testspenning:	2500V Spenning U _o /U 0,6/1KV
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 °C til 80 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C.
Karakteristikk:	Flammetest : EN 60332-1, EN 60332-3, flammehemmende og selvslukkende
Leder konstruksjon:	EN 60228 Klasse 5
Godkjenninger:	VDE 0207/0250/0295 UV resistent
Halogenfri:	Ja

El.nr.	Varetekst
1003230	2XSLCHK-JB 3+ 3x1,5+3x0,25 mm ²
1003231	2XSLCHK-JB 3+ 3x2,5+3x0,5 mm ²
1003232	2XSLCHK-JB 3+ 3x4+3x0,75 mm ²
1003233	2XSLCHK-JB 3+ 3x6+3x1,0 mm ²
1003234	2XSLCHK-JB 3+ 3x10+3x1,5 mm ²
1003235	2XSLCHK-JB 3+ 3x16+3x2,5 mm ²
1003236	2XSLCHK-JB 3+ 3x25+3x4 mm ²
1003237	2XSLCHK-JB 3+ 3x35+3x6 mm ²
1003238	2XSLCHK-JB 3+ 3x50+3x10 mm ²
1003239	2XSLCHK-JB 3+ 3x70+3x10 mm ²
1003240	2XSLCHK-JB 3+ 3x95+3x16 mm ²
1003241	2XSLCHK-JB 3+ 3x120+3x16 mm ²
1003242	2XSLCHK-JB 3+ 3x150+3x25 mm ²
1003243	2XSLCHK-JB 3+ 3x185+3x35 mm ²
1003244	2XSLCHK-JB 3+ 3x240+3x50 mm ²

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

