

Produktark

Sveiseledning

Dobbeltisolert enleder i spesial PVC.



Dobbeltisolert enleder i spesial PVC. Benyttes som sveise-, batteri- og koblingskabel. Kabelen er ekstremt mangetrådet og er derfor veldig myk og lett å bruke i skap og koblingsapparaer.

Spesialutviklet PVC mantel, som er meget slitesterk, myk og med gode aldringsegenskaper. Den har også meget god motstandsdyktighet mot kjemikalier.



Oppbygning:	Mangetrådet, hvitt indre lag, sort eller rød ytterkappe, fortinnet kobber
Isolasjon indre/ytre:	NBR-PVC/NBR-PVC
Dimensjon:	10 mm ² til 400 mm ²
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	3500V Driftsspenning 0,6/1kV
Temperatur område:	-40 °C til +90 °C
Lederkonstruksjon:	VDE0295/kl.6
Flammetest:	Flammehemmende og selvslukkende.
UV-Bestandig:	Ja

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt	Kordeloppbygning
1003251	Sveiseledning 10 mm ² Sort	ca 8,8 mm	153 kg/km	300 x 0,2
1003252	Sveiseledning 16 mm ² Sort	ca 10 mm	216 kg/km	475 x 0,2
1003253	Sveiseledning 25 mm ² Sort	ca 11,6 mm	313 kg/km	725 x 0,2
1003254	Sveiseledning 35 mm ² Sort	ca 12,5 mm	408 kg/km	1015 x 0,2
1003255	Sveiseledning 50 mm ² Sort	ca 14,7 mm	575 kg/km	1344 x 0,2
1003256	Sveiseledning 70 mm ² Sort	ca 16,9 mm	793 kg/km	1920 x 0,2
1003257	Sveiseledning 95 mm ² Sort	ca 19,4 mm	1043 kg/km	2688 x 0,2
1003258	Sveiseledning 120 mm ² Sort	ca 21,2 mm	1296 kg/km	3456 x 0,2
1003259	Sveiseledning 150 mm ² Sort	ca 23 mm	1591 kg/km	4032 x 0,2
1003260	Sveiseledning 185 mm ² Sort	ca 26,2 mm	1962 kg/km	5484 x 0,2
1003261	Sveiseledning 240 mm ² Sort	ca 31 mm	2604 kg/km	6912 x 0,2
1003262	Sveiseledning 300 mm ² Sort	ca 33,8 mm	3214 kg/km	8640 x 0,2
1003263	Sveiseledning 400 mm ² Sort	ca 37,8 mm	4098 kg/km	11328 x 0,2

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

Sveiseledning

Dobbeltisolert enleder i spesial PVC.



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt	Kordeloppbygning
1003264	Sveiseledning 10 mm ² Rød	ca 8,8 mm	153 kg/km	280 x 0,2
1003265	Sveiseledning 16 mm ² Rød	ca 10 mm	216 kg/km	462 x 0,2
1003266	Sveiseledning 25 mm ² Rød	ca 11,6 mm	313 kg/km	700 x 0,2
1003267	Sveiseledning 35 mm ² Rød	ca 12,5 mm	408 kg/km	980 x 0,2
1003268	Sveiseledning 50 mm ² Rød	ca 14,7 mm	575 kg/km	1400 x 0,2
1003269	Sveiseledning 70 mm ² Rød	ca 16,9 mm	793 kg/km	1960 x 0,2
1003270	Sveiseledning 95 mm ² Rød	ca 19,4 mm	1043 kg/km	2590 x 0,2
1003271	Sveiseledning 120 mm ² Rød	ca 21,2 mm	1296 kg/km	3360 x 0,2
1003272	Sveiseledning 150 mm ² Rød	ca 23 mm	1591 kg/km	4032 x 0,2
1003273	Sveiseledning 185 mm ² Rød	ca 26,2 mm	1962 kg/km	5184 x 0,2
1003274	Sveiseledning 240 mm ² Rød	ca 31 mm	2604 kg/km	6912 x 0,2
1003275	Sveiseledning 300 mm ² Rød	ca 33,8 mm	3214 kg/km	8640 x 0,2
1003276	Sveiseledning 400 mm ² Rød	ca 37,7 mm	4098 kg/km	11328 x 0,2

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

