

Produktark

PVC-FLAT

Flatkabel -5 til +70 °C i PVC



Harmonisert flatkabel i PVC til f.eks. traverser, kraner, heiser og containerbroer, hvor kabelen blir utsatt for kraftig bevegelse i ett plan. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, flatkabler har en mye bedre bøyeradius enn runde kabler for samme applikasjon. Det anbefales ikke at kabelen utsettes for mer enn 35m fritt heng, eller en traversfart på over 1,6m pr. sekund. Det er også viktig at kabelen ikke blir utsatt for bøyning i lengderetning. Ved installasjon i heissjakter bør den henges fritt, festet kun i den ene enden i noen dager før installasjon.



Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet parallell ledere(fra 6 leder nr. merket), revolvvert
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,75 mm ² til 16 mm ²
Antall ledere:	4 til 24 ledere
Jordleder:	Fra 3 ledere
Testspenning:	H05VVH6 - 2500V 50Hz, H07VVH6 - 3000V 50Hz
Driftspenning Uo/U:	H05VVH6 - 300/500V, H07VVH6 - 450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 til +70 °C, Fast opplagt - 40 til +70 °C
Leder konstruksjon:	VDE 0295 Klasse 5/IEC 228 Klasse 5
Konstruert etter:	VDE 0281 del 403 og del 404
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC.
Minste bøyeradius:	10xkabeltykkelse

El.nr.	Varetekst	Diameter
5003547	H05 VVH6-F 12G0,75 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 4,2 x 33,8 mm
5003549	H05 VVH6-F 18G0,75 MM2 FLATKABEL I PVC	
5003551	H05 VVH6-F 24G0,75 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 4,2x 65,6 mm
5003553	H05 VVH6-F 12G1,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 4,4x36,2 mm
5003555	H05 VVH6-F 18G1,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 4,4x 53,8 mm
5003557	H05 VVH6-F 24G1,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 4,4x70,4 mm
1003010	H07 VVH6-F 4G1,5 mm ² PVC	
1003011	H07 VVH6-F 5G1,5 mm ² PVC	
1003012	H07 VVH6-F 7G1,5 mm ² PVC	
1003013	H07 VVH6-F 8G1,5 mm ² PVC	
1003014	H07 VVH6-F 10G1,5 mm ² PVC	

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

PVC-FLAT

Flatkabel -5 til +70 °C i PVC



El.nr.	Varetekst	Diameter
5009091	H07 VVH6-F 12G1,50 MM2 PVC	ca 5,2x40,8 mm
5003584	H07 VVH6-F 24G1,50 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 5,2x83 mm
5003559	H07 VVH6-F 4G2,50 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 5,9x17,5 mm
5003569	H07 VVH6-F 5G2,50 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 5,9x21,1 mm
5003575	H07 VVH6-F 7G2,50 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 4,9x31,1 mm
5003579	H07 VVH6-F 8G2,50 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 5,9x33,1 mm
5003581	H07 VVH6-F 10G2,50 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 5,9x42,6 mm
5003583	H07 VVH6-F 12G2,50 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 5,9x49,1 mm
5003585	H07 VVH6-F 24G2,50 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 5,9x120 mm
5003560	H07 VVH6-F 4G4,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 6,9x20 mm
5003570	H07 VVH6-F 5G4,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 6,9x26 mm
5003576	H07 VVH6-F 7G4,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 6,9x35,3 mm
5003561	H07 VVH6-F 4G6,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 7,4x22 mm
5003571	H07 VVH6-F 5G6mm ² Flatkabel i PVC	ca 7,4x31 mm
5003577	H07 VVH6-F 7G6,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 7,4x43 mm
5003562	H07 VVH6-F 4G10,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 9,3x27,6 mm
5003572	H07 VVH6-F 5G10,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 11,2x43,5 mm
5003563	H07 VVH6-F 4G16,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 11,1x34,4 mm
5003573	H07 VVH6-F 5G16,00 MM2 FLATKABEL I PVC	ca 11,2x43,5 mm

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

