

Flex-H er nummermerket og brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når man har behov for halogenfritt, f.eks. i maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon i industrielle miljøer. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd.

Ved romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking revolvert.
Isolasjon indre/ytre:	Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale
Dimensjon:	0,5 mm ² til 35 mm ²
Antall ledere:	2 til 41 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	3000V
Driftsspenning Uo/U:	300/500V
Temperatur område:	Fritt forlagt -25 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C
Karakteristikk:	Ved brann; flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0472 del 804C/B, IEC 332-3 og MD405.3, IEC 332-1.
Brannreaksjon:	Etter VDE 0472 part 816-C. IEC 1034-1/1034-2 HD606 og BS7622 del 1 og 2.
Leder konstruksjon:	VDE 0295, Klasse 5
Halogenfri:	Ja

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003300	FLEX-OZ-H 2x0,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 5,2 mm	38 kg/km
1003301	FLEX-JZ-H 3G0,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 5,5 mm	45 kg/km
1003302	FLEX-JZ-H 4G0,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 5,8 mm	57 kg/km
1003303	FLEX-JZ-H 5G0,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 6,5 mm	68 kg/km
1003304	FLEX-JZ-H 7G0,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 7,3 mm	81 kg/km
1003305	FLEX-JZ-H 12G0,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 9,6 mm	127 kg/km
1003306	FLEX-JZ-H 18G0,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 11,3 mm	197 kg/km
1003307	FLEX-JZ-H 25G0,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 13,2 mm	266 kg/km
1003395	FLEX-OZ-H 2x0,75 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 5,6 mm	51 kg/km
1003308	FLEX-JZ-H 3G0,75 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 5,9 mm	68 kg/km
1003309	FLEX-JZ-H 4G0,75 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 6,8 mm	80 kg/km



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003310	FLEX-JZ-H 5G0,75 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 7,8 mm	102 kg/km
1003311	FLEX-JZ-H 7G0,75 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 8,3 mm	122 kg/km
1003312	FLEX-JZ-H 12G0,75mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 11,2 mm	203 kg/km
1003313	FLEX-JZ-H 18G0,75mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 13 mm	280 kg/km
1003314	FLEX-JZ-H 25G0,75mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 15,7 mm	395 kg/km
1003394	FLEX-OZ-H 2x1,0 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 6,5 mm	63 kg/km
1003315	FLEX-JZ-H 3G1,0 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 7 mm	74 kg/km
1003316	FLEX-JZ-H 4G1,0 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 7,8 mm	98 kg/km
1003317	FLEX-JZ-H 5G1,0 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 8,8 mm	118 kg/km
1003318	FLEX-JZ-H 7G1,0 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 9,4 mm	141 kg/km
1003319	FLEX-JZ-H 12G1,0 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 12,4 mm	246 kg/km
1003320	FLEX-JZ-H 18G1,0 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 14,3 mm	382 kg/km
1003321	FLEX-JZ-H 25G1,0 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 17,9 mm	520 kg/km
1003322	FLEX-JZ-H 42G1,0 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 22,3 mm	836 kg/km
1003323	FLEX-OZ-H 2x1,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 6,9 mm	82 kg/km
1003324	FLEX-JZ-H 3G1,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 7,6 mm	104 kg/km
1003325	FLEX-JZ-H 4G1,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 8,3 mm	120 kg/km
1003326	FLEX-JZ-H 5G1,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 9,4 mm	144 kg/km
1003327	FLEX-JZ-H 7G1,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 10,2 mm	190 kg/km
1003328	FLEX-JZ-H 12G1,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 13,2 mm	314 kg/km
1003329	FLEX-JZ-H 18G1,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 15,8 mm	482 kg/km
1003330	FLEX-JZ-H 25G1,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 19,5 mm	654 kg/km
1003396	FLEX-JZ-H 34G1,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 22,3 mm	868 kg/km
1003331	FLEX-OZ-H 2x2,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 8,6 mm	123 kg/km
1003332	FLEX-JZ-H 3G2,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 9,8 mm	146 kg/km
1003333	FLEX-JZ-H 4G2,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 11 mm	199 kg/km

Produktark

FLEX-JZ-H

Nummermerket signal/kontroll kabel, halogenfri.



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003334	FLEX-JZ-H 5G2,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 12,1 mm	235 kg/km
1003335	FLEX-JZ-H 7G2,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 13,2 mm	330 kg/km
1003336	FLEX-JZ-H 12G2,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 16,5 mm	510 kg/km
5009093	FLEX-JZ-H 18G2,5 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 20,8 mm	825 kg/km
1003339	FLEX-JZ-H 3G4 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 11,5 mm	239 kg/km
1003340	FLEX-JZ-H 4G4 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 12,7 mm	280 kg/km
1003341	FLEX-JZ-H 5G4 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 14 mm	347 kg/km
1003397	FLEX-JZ-H 7G4 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 16 mm	490 kg/km
1003342	FLEX-JZ-H 4G6 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 15 mm	365 kg/km
1003343	FLEX-JZ-H 5G6 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 16,5 mm	435 kg/km
1003344	FLEX-JZ-H 4G10 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 19,2 mm	715 kg/km
1003349	FLEX-JZ-H 5G10 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 21,6 mm	830 kg/km
1003345	FLEX-JZ-H 4G16 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 23,3 mm	920 kg/km
1003398	FLEX-JZ-H 5G16 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 26 mm	1195 kg/km
1003348	FLEX-JZ-H 4G25 mm ² Uskjerm Halogenfri	ca 26,7 mm	1585 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

