

Produktark

LIYCY-BLÅ-TP

Parfarget signal/kontrollkabel i PVC med kobberskjerm og blå ytterkappe



LIYCY-BLÅ brukes som kraft/signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter, samt ventilasjon hvor det kreves at kabel er blå (dvs. for egensikre soner).
Kabelen er olje- og bensinbestandig.



Oppbygning:	Blå ytterkappe, fargekodet leder DIN47100, parvis revolvert, flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,5 mm ² til 1,5 mm ²
Antall ledere:	2 par til 24 par
Jordleder:	Nei
Testspenning:	2000V
Driftspenning Uo/U:	300/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til + 70°C, fast forlagt -30 °C til + 80°C
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5

El.nr.	Varetekst	Diameter	Forpakning	Antall ledere / tverrsnitt
5003519	LIYCY-BLÅ-TP 2X2X0,50MM2	8 mm	2 x 2 0,5	
5002867	LIYCY-BLÅ-TP 12X2X0,50MM2	14,4 mm	12 x 2 x 0,5	
1001971	LIYCY-BLÅ-TP 20x2x0,50 mm ²	ca 19,2 mm		20 x 2 x 0,5 mm ²
1002932	LIYCY-BLÅ-TP 2x2x0,75 mm ²	ca 8,7 mm		2 x 2 x 0,75 mm ²
1002933	LIYCY-BLÅ-TP 3x2x0,75 mm ²	ca 9,2 mm		3 x 2 x 0,75 mm ²
1001972	LIYCY-BLÅ-TP 4x2x0,75 mm ²	ca 10 mm		4 x 2 x 0,75 mm ²
1002934	LIYCY-BLÅ-TP 6x2x0,75 mm ²	ca 11,1 mm		6 x 2 x 0,75 mm ²
1002935	LIYCY-BLÅ-TP 8x2x0,75 mm ²	ca 14,6 mm		8 x 2 x 0,75 mm ²
1002936	LIYCY-BLÅ-TP 12x2x0,75 mm ²	ca 16,4 mm		12 x 2 x 0,75 mm ²
1002937	LIYCY-BLÅ-TP 16x2x0,75 mm ²	ca 20 mm		16 x 2 x 0,75 mm ²
1001973	LIYCY-BLÅ-TP 20x2x0,75 mm ²	ca 21,6 mm		20 x 2 x 0,75 mm ²
1002938	LIYCY-BLÅ-TP 24x2x0,75 mm ²	ca 24,3 mm		

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

LIYCY-BLÅ-TP

Parfarget signal/kontrollkabel i PVC med kobberskjerm og blå ytterkappe

El.nr.

Varetekst

Diameter

Forpakning

Antall ledere /
tverrsnitt
24 x 2 x 0,75
mm²



ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

