

Produktark

FLEX-Y-PU-EF

PUR, signal uskjermet Kabelkjedekabel



Uskjermet kjedekabel i PVC/PUR, benyttes i kabelkjedeapplikasjoner som signalkabel til f.eks: data, signal, sensor, måle- og kommunikasjonskabel i medium til tunge applikasjoner.

Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs dog ikke nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier. Meget god motstandsdyktighet ovenfor hydrolyse og mikrobe angrep. Leveres også med fortinnet kobberskjerm i EMC utgave.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere(DIN47100), glidelag av fleece
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PUR
Dimensjon:	0,14 mm ² til 0,34 mm ²
Antall ledere:	2 til 65 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1500V Driftsspenning 250V
Temperatur område:	bevegelig forlagt 5 til +70 °C
Leder konstruksjon:	VDE, Klasse 6
Bøyeradien:	7,5xkabel diameter

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
5003731	FLEX-Y-PU-EF 3X0,14 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 4,5 mm	2,6 kg/km
5003732	FLEX-Y-PU-EF 4X0,14 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 4,8 mm	3,1 kg/km
5003733	FLEX-Y-PU-EF 5X0,14 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 5,1 mm	3,5 kg/km
5003734	FLEX-Y-PU-EF 7X0,14 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 6,2 mm	5 kg/km
5003735	FLEX-Y-PU-EF 10X0,14 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 7,2 mm	6,3 kg/km
5003736	FLEX-Y-PU-EF 14X0,14 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 7,5 mm	7,7 kg/km
5003737	FLEX-Y-PU-EF 18X0,14 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 8 mm	9,1 kg/km
5003738	FLEX-Y-PU-EF 25X0,14 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 8 mm	9,1 kg/km
5003739	FLEX-Y-PU-EF 2X0,25 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 4,5 mm	2,8 kg/km
5003740	FLEX-Y-PU-EF 3X0,25 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 4,9 mm	3,3 kg/km
5003741	FLEX-Y-PU-EF 4X0,25 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 5,3 mm	4 kg/km
5003742	FLEX-Y-PU-EF 5X0,25 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	5,1 kg/km	

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

FLEX-Y-PU-EF

PUR, signal uskjermet Kabelkjedekabel



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
5003743	FLEX-Y-PU-EF 7X0,25 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 7 mm	6,4 kg/km
5003744	FLEX-Y-PU-EF 10X0,25 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 8,2 mm	8,4 kg/km
5003745	FLEX-Y-PU-EF 14X0,25 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 8,5 mm	10,8 kg/km
5003746	FLEX-Y-PU-EF 18X0,25 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 9,5 mm	13 kg/km
5003747	FLEX-Y-PU-EF 25X0,25 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 11 mm	17,8 kg/km
5003748	FLEX-Y-PU-EF 2X0,34 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 5,1 mm	3,3 kg/km
5003749	FLEX-Y-PU-EF 3X0,34 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	4,3 kg7km	
5003750	FLEX-Y-PU-EF 4X0,34 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 6,1 mm	5,7 kg/km
5003751	FLEX-Y-PU-EF 5X0,34 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 6,5 mm	6,5 kg/km
5003752	FLEX-Y-PU-EF 7X0,34 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 7,6 mm	8,5 kg/km
5003753	FLEX-Y-PU-EF 10X0,34 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 9,2 mm	11,7 kg/km
5003754	FLEX-Y-PU-EF 14X0,34 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 9,4 mm	15,1 kg/km
5003755	FLEX-Y-PU-EF 18X0,34 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 11 mm	18,2 kg/km
5003756	FLEX-Y-PU-EF 25X0,34 MM2 PUR U/SKJERM KABELKJEDEK.	ca 13 mm	25 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

