

Teknisk Datablad

Dampspærre tape, grøn

Type: Diverse produkter

Produkt ID: 3-252

Dato.: 31-05-2006

Init.: UH

Dato: 2006-05-31

Init.: uh

Rev.: 2009-06-11

Version: 4

Init.: uh

Produktbeskrivelse:	Enkelt-sided LDPE tape til forsegling af dampspærre. Modificeret akryl klæber, opløsningsfri, vandbaseret. Klæbens styrke bliver bedre med tiden og er meget modstandsdygtig for fugt og andre klimatiske ændringer. Fremragende tack værdi og klæber meget godt på PE- og PP-folie, samt på ru overflader som spånplader.
Farve:	Grøn
Anvendelse:	Forseglingstape ved udtræk, rørgennemføringer, luftkanaler m.v. Tapen er meget fleksibel, som derved tillader bygningselementernes bevægelser.
Størrelse:	B: 50mm. L: 25m. Tykkelse (folie + klæb): 280 - 300 my.
Standardtolerancer:	
Vægt:	

Tekniske data		
Vægtfylde	Klæb	240 g/m ²
Hårdhed		
Trykstyrke		
Trækstyrke	AFERA 5001	30 N/25mm
Brudforlængelse		
Blivende deformation		
Temperaturbestandighed		-40 - +100 °C
Slagfasthed		
Vandoptagelse		
Dampdiffusionsmodstand	DIN 53122 T.2 23°C/85%rh	1,4 g/(m ² xd)
Varmeledningsevne	Omregnet	28 sd m /Z-værdi 159,09
Brandbarhed		

Modstandsdygtighed:	Meget modstandsdygtig for fugt og andre klimatiske ændringer. Produktet har en forventet levetid på min. 20 år, forudsat monteret jvf. DIN 4108-7. Ved evt. reklamation er kunden ansvarlig for fremskaffelse af batchnr. (kan aflæses på ydreside af paprør), samt dokumentation for håndværksmæssig korrekt montage.
Monteringsanvisning:	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Fra - 10°C
Rengøring:	
Opbevaring:	Ved normal rumtemperatur.
Miljø:	Alt klæb brugt til fremstilling af dette tape er fri for organiske opløsningsmidler, klor eller tungmetaller. Ingen PVC i produktet. Derfor ingen specielle krav til affaldssortering.
Sikkerhed:	
Lagervare:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Sammenlignelige prod.:

Ovennævnte produkttegenskaber er ment som en hjælp til at anvende DAFAs produkter. De nævnte egenskaber er baseret på vores og/eller vores leverandørers erfaringer med og generelle viden om produktet. Derfor udløser informationerne i dette datablad ikke nogen form for garanti med hensyn til opnåede resultater med produktet. De tekniske værdier er laboratoriemålte og må betegnes som retningsgivende gennemsnitsværdier og ikke som konstruktionsværdier.

Leverandør ID:

Link: [Datablad](#)