

XTREM Aquaflex
kabel med mange bruksområder

Denne spesielle høyfleksible gummikablen kan benyttes for tilkobling til kraftverktøy, mobile enheter, nedsenkbare pumper for dyppvannsinstallasjoner (100 mtr) Kablen har en ekstraordinær fleksibilitet og mekanisk styrke og er derfor ideell for kraftoverføring både på fast og fleksibel installasjon.

Nominell spenning er opp til 1000 V p.g.a spesielle egenskaper i isolasjonsmaterialet (HD516).

Godkjent for bruk til vindmøller.

Godt egnet som havbrukskabel(AD8) eller i fiskeoppdrettsnæringen og kan også benyttes som drikkevannskabel



Oppbygning:	Sort ytterkappe, revolvert, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket)
Dimensjon:	1 mm ² til 300 mm ²
Antall ledere:	1 til 24
Jordleder:	Fra 3 leder
Testspenning:	2500V
Driftsspenning U ₀ /U:	450/750V, kan benyttes opp til 1000V
Temperatur område:	-40°C til 90°C
Brannegenskaper:	EN 60332-1 / IEC 60332-1
Standard:	DIN EN 50525-2-21 / IEC 60245-4
Drikkevannsgodkjenning:	AS/NZS 4020

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1006847	XTREM Aquaflex 1x6 mm ²	8,2 mm	110 kg/km
1006848	XTREM Aquaflex 1x10 mm ²	10 mm	170 kg/km
1006849	XTREM Aquaflex 1x16 mm ²	11,2 mm	235 kg/km
1006850	XTREM Aquaflex 1x25 mm ²	13,2 mm	350 kg/km
1006851	XTREM Aquaflex 1x35 mm ²	14,7 mm	465 kg/km
1006852	XTREM Aquaflex 1x50 mm ²	17 mm	630 kg/km
1006853	XTREM Aquaflex 1x70 mm ²	18,9 mm	840 kg/km
1006854	XTREM Aquaflex 1x95 mm ²	21,4 mm	1100 kg/km
1006855	XTREM Aquaflex 1x120 mm ²	23,3 mm	1370 kg/km
1006856	XTREM Aquaflex 1x150 mm ²	25,8 mm	1685 kg/km
1006857	XTREM Aquaflex 1x185 mm ²	28,1 mm	2040 kg/km
1006858	XTREM Aquaflex 1x240 mm ²	31,3 mm	2615 kg/km
1006859	XTREM Aquaflex 1x300 mm ²	34,5 mm	3275 kg/km
1006860	XTREM Aquaflex 2x1 mm ²	7,5 mm	80 kg/km
1006861	XTREM Aquaflex 2x1,5 mm ²	8,3 mm	100 kg/km
1006862	XTREM Aquaflex 2x2,5 mm ²	9,8 mm	145 kg/km
1006863	XTREM Aquaflex 3G1 mm ²	8,2 mm	95 kg/km
1006864	XTREM Aquaflex 3G1,5 mm ²	9,2 mm	125 kg/km
1006865	XTREM Aquaflex 3G2,5 mm ²	10,9 mm	185 kg/km
1006866	XTREM Aquaflex 3G4 mm ²	12,4 mm	260 kg/km
1006867	XTREM Aquaflex 3G6 mm ²	14,4 mm	350 kg/km
1006868	XTREM Aquaflex 3G10 mm ²	19,4 mm	625 kg/km
1006869	XTREM Aquaflex 3G16 mm ²	21,8 mm	855 kg/km
1006870	XTREM Aquaflex 4G1 mm ²	9 mm	120 kg/km
1006871	XTREM Aquaflex 4G1,5 mm ²	10,3 mm	160 kg/km
1006872	XTREM Aquaflex 4G2,5 mm ²	11,9 mm	230 kg/km
1006873	XTREM Aquaflex 4G4 mm ²	13,8 mm	320 kg/km

Produktark

XTREM Aquaflex
kabel med mange bruksområder



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1006874	XTREM Aquaflex 4G6 mm ²	15,6 mm	435 kg/km
1006875	XTREM Aquaflex 4G10 mm ²	21,4 mm	770 kg/km
1006876	XTREM Aquaflex 4G16 mm ²	24,3 mm	1075 kg/km
1006877	XTREM Aquaflex 4G25 mm ²	29,5 mm	1620 kg/km
1006878	XTREM Aquaflex 4G35 mm ²	32,5 mm	2105 kg/km
1006879	XTREM Aquaflex 4G50 mm ²	37,4 mm	2875 kg/km
1006880	XTREM Aquaflex 4G70 mm ²	41,8 mm	3825 kg/km
1006881	XTREM Aquaflex 4G95 mm ²	47,4 mm	4980 kg/km
1006882	XTREM Aquaflex 4G120 mm ²	52,3 mm	6165 kg/km
1006883	XTREM Aquaflex 5G1 mm ²	9,8 mm	145 kg/km
1006884	XTREM Aquaflex 5G1,5 mm ²	11,1 mm	190 kg/km
1006885	XTREM Aquaflex 5G2,5 mm ²	13,2 mm	280 kg/km
1006886	XTREM Aquaflex 5G4 mm ²	15,3 mm	400 kg/km
1006887	XTREM Aquaflex 5G6 mm ²	17,7 mm	545 kg/km
1006888	XTREM Aquaflex 5G10 mm ²	23,7 mm	945 kg/km
1006889	XTREM Aquaflex 5G16 mm ²	26,9 mm	1320 kg/km
1006890	XTREM Aquaflex 5G25 mm ²	32,9 mm	1995 kg/km
1006891	XTREM Aquaflex 5G35 mm ²	35,8 mm	2560 kg/km
1006892	XTREM Aquaflex 5G50 mm ²	42,2 mm	3575 kg/km
1006893	XTREM Aquaflex 5G70 mm ²	46,7 mm	4715 kg/km
1006894	XTREM Aquaflex 5G95 mm ²	52,5 mm	6105 kg/km
1006895	XTREM Aquaflex 7G1,5 mm ²	14,5 mm	305 kg/km
1006896	XTREM Aquaflex 7G2,5 mm ²	16,6 mm	425 kg/km
1006897	XTREM Aquaflex 12G1,5 mm ²	17,1 mm	445 kg/km
1006898	XTREM Aquaflex 12G2,5 mm ²	19,6 mm	635 kg/km
1006899	XTREM Aquaflex 18G1,5 mm ²	20,2 mm	635 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

