

Produktark

## Kraftdiode SKN og SKR 320A



Med lisse 320A.

Kraftdiode for bruk i likerettere som friløpsdiode eller sperrediode. Monteres i kjøleflens eller i metallplate med kontramutter. SKN har anode på gjengesiden. SKR har katode på gjengesiden. Passer på kjøleflensene: K1.1, K0,05.

Grensestrøm (A) med kj.flens: 320(125°)

Gjenger: M24



El.nr.	Varetekst	Tilleggsinfo
Z1132008	DIODE SKN 320/08	Sperrespenning (V <sub>rm</sub> ) 800, Driftspenning (V <sub>vrms</sub> ) 250
Z1232008	DIODE SKR 320/08	Sperrespenning (V <sub>rm</sub> ) 800, Driftspenning (V <sub>vrms</sub> ) 250
Z1232012	DIODE SKR 320/12	Sperrespenning (V <sub>rm</sub> ) 1200, Driftspenning (V <sub>vrms</sub> ) 380
Z1232016	DIODE SKR 320/16	Sperrespenning (V <sub>rm</sub> ) 1600, Driftspenning (V <sub>vrms</sub> ) 500

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

