



3kV Spesial dobbeltisolert halogenfri ledningen som anvendes i lokomotiver, jernbanevogner, sporvogner, trikker og i kontrollpaneler/ fordelingsskap, som kortslutningssikker og jordslutningssikker kabel. Der det er krav til halogenfri kabel. Kortslutningssikker ledning opptil 1000 Volt. Ledningen kan legges ute, samt i rør og lukkede kabelkanaler etter gjeldende forskrifter. Kabelen har høy bevegelighet.



Oppbygning:	Sort ytterkappe, innerkappe uten spesiell farge
Isolasjon indre/ytre:	Gummi/halogenfritt materiale
Dimensjon:	1,5 mm ² til 300 mm ²
Antall ledere:	1 leder Jordleder: Nei
Testspenning:	6kV
Driftspenning:	1,8kV/3kV
Temperaturområde:	Fritt forlagt -25° til +90°, fast forlagt -40° til +90°
Lederkonstruksjon:	Fintrådet kobber, VDE 0295 klasse 5
Flamme test:	Test kl. A. Etter VDE 0472 del 804 og IEC 332-1
Halogenfri:	Ja

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt	Tverrsnitt
5003091	NSHXAFØ 1x1,5mm ² 3kV HAL.FRI	ca 7 mm	62 kg/km	1,5 mm ²
1003064	NSHXAFØ 1x2,5 mm ² 3kV Halogenfri	ca 7,5 mm	76 kg/km	2,5 mm ²
1003065	NSHXAFØ 1x4 mm ² 3kV Halogenfri	ca 9 mm	95 kg/km	4 mm ²
1003066	NSHXAFØ 1x6 mm ² 3kV Halogenfri	ca 9,5 mm	140 kg/km	6 mm ²
1003067	NSHXAFØ 1x10 mm ² 3kV Halogenfri	ca 11 mm	190 kg/km	10 mm ²
1003068	NSHXAFØ 1x16 mm ² 3kV Halogenfri	ca 13 mm	270 kg/km	16 mm ²
1003069	NSHXAFØ 1x25 mm ² 3kV Halogenfri	ca 15 mm	410 kg/km	25 mm ²
1003070	NSHXAFØ 1x35 mm ² 3kV Halogenfri	ca 16,5 mm	490 kg/km	35 mm ²
1003071	NSHXAFØ 1x50 mm ² 3kV Halogenfri	ca 18 mm	650 kg/km	50 mm ²
1003072	NSHXAFØ 1x70 mm ² 3kV Halogenfri	ca 20,5 mm	900 kg/km	70 mm ²
1003073	NSHXAFØ 1x95 mm ² 3kV Halogenfri	ca 24 mm	1200 kg/km	95 mm ²
1003074	NSHXAFØ 1x120 mm ² 3kV Halogenfri	ca 26 mm	1450 kg/km	120 mm ²
1003075	NSHXAFØ 1x150 mm ² 3kV Halogenfri	ca 28 mm	1800 kg/km	150 mm ²
1003076	NSHXAFØ 1x185 mm ² 3kV Halogenfri	ca 31 mm	2200 kg/km	185 mm ²
1003077	NSHXAFØ 1x240 mm ² 3kV Halogenfri	ca 34,5 mm	2650 kg/km	240 mm ²
1003078	NSHXAFØ 1x300 mm ² 3kV Halogenfri	ca 38 mm	3250 kg/km	300 mm ²