

**Isolert overgangsklemme Al 25-50 / Cu 16 mm² 750V/5
Maks strømføringssevne 80A**



Leveres med dobbeltisolert fleksibel ledning!
Til bruk som overgang fra aluminiuminntakskabel til hovedsikring. Ledning (type SKK dobbeltisolert 16 mm²) er ferdig konfeksjonert.



VIKTIG!

Overgangen leveres med momentskrue - skru til toppskruen knekker av - ferdig montert. Vi anbefaler bruk av 13 mm fastnøkkel og den vedlagte sorte støttehylsen. Delen som sitter tilbake er isolert og kan kun åpnes med bruk av verktøy.

For Al kabel, rund og sektorformet leder, 25-50 mm², leder skal ikke avmantles.

Overgangsklemmen har dobbelt isolert Cu leder 16 mm².
Dobbeltisolert kabel - trenger ikke ytterligere isolasjon!

Enkel logistikk

Leveres i to forskjellige grunnsett - kort og lang med fasefarger.
Ta med deg et grunnsett, komplettere så med blå og gul/grønn i lengder som passer din installasjon.

Godkjent etter: EN 60998-2-3:2004 og EN 60998-1:2004
Sertifisert hos Nemko, for bruk opp til 80A
Testet for bruk i ubeskyttet miljø i hht. EN 60998-2-3: 2004 og IEC 61545:1996

Maks strømføringssevne 80A

El.nr.	Varetekst	Lengde	Forpakning
1210414	AL/CU 25-50/16 3 Stk 345	345 mm	1
1210411	AL/CU 25-50/16 Blå/GG 345/800	345 / 800 mm	5
1210406	AL/CU 25-50/16 G/G 345	345 mm	10
1210400	AL/CU 25-50/16 Sort 345	345 mm	10
1210415	AL/CU 25-50/16 3 stk 700	700 mm	1
1210408	AL/CU 25-50/16 Blå 345	345 mm	10
1210410	AL/CU 25-50/16 Blå/GG 345/345	345 / 345 mm	10
1210407	AL/CU 25-50/16 G/G 800	800 mm	5
1210403	AL/CU 25-50/16 Sort 700	700 mm	5
1210409	AL/CU 25-50/16 Blå 700	700 mm	5
1210412	AL/CU 25-50/16 Blå/GG 700/800	700 / 800 mm	5