

Produktark

H05 RR-F<HAR>(NMH)

"Lett" Gummikabel



Denne harmoniserte og fleksible "lett"-gummikabel ble tidligere kalt NMH. Kabelen blir brukt til elektrisk utstyr, som f.eks. kjøkkenmaskiner, vannkokere, strykejern, støvsugere og annet elektrisk utstyr, for lav til medium mekanisk påkjenning. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, også utendørs, men ikke permanent.



Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet leder, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	"Lett" gummi/"Lett" gummi
Dimensjon:	0,75 mm ² 6 mm ²
Antall ledere:	2 til 5 ledere
Jordleder:	Fra 3 leder
Test spenning:	2000V
Drift spenning Uo/U:	300V/500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -25°C til +60°C, fast forlagt -40°C til +60°C
Lederkonstruksjon:	VDE0295, klasse 5
Oljebestandig etter:	Test kl. A etter VDE0472 part 803
Flammetest etter:	Test kl. B etter VDE0472 part 804, IEC332-1

El.nr.	Varetekst	Diameter	Forpakning	Antall ledere / tverrsnitt
5001878	H05 RR-F 2X0,75 MM2 NMH SORT	ca 5,7-7,4 mm	2 x 0,75 mm ²	
5004417	H05 RR-F 3G0,75 MM2 NMH SORT	ca 6,2-8,1 mm	3 G 0,75 mm ²	
1002006	H05 RR-F 4G0,75 mm ² Gummikabel	ca 7,6-9,9 mm	4 G 0,75 mm ²	
5004585	H05 RR-F 3G1,00 MM2 NMH SORT	ca 6,5-8,5 mm	3 G 1,0 mm ²	
5001737	H05 RR-F 3G2,50 MM2 NMH	ca 9,6-12,4 mm	3 G 2,5 mm ²	

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

