

Produktark

Kabelstige 6 m med perforerte trinn

MP-S, MP-PZ og MP-PAZ



Kabelstige med perforerte trinn, trinn 2 og 4 i hver ende, i 6m lengde.

MP-S = Sendzimirforsinket

MP-PZ = Varmforsinket

MP-PZ4 = Z4

MP-PAZ = Alusink



Oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.

MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologisk testet iht. svenske kjernekriftsindustriens dokument TBE 102:2.

For nedbøying i mm, se tabell

Kan på forespørsel lakeres i ønsket farge.

Trinnavstand:	c-c 250 mm
Vangehøyde:	56 mm
Bruddlast:	= 1,7 ggr makslast
Godstykkelse:	1,25 mm

Materiale:

Sendzimirforsinket (Z270): 20 µm (maks miljøklasse C2) (også kalt pregalv)

Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)

Z4: motsvarer minimum 85 µm varmforsinket

Alusink (AZ158): 25 µm

El.nr.	Varetekst
1352318	Kabelstige S 200 Sendz 6m MP-102S6
1352328	Kabelstige S 300 Sendz 6m MP-103S6
1352338	Kabelstige S 400 Sendz 6m MP-104S6
1352348	Kabelstige S 500 Sendz 6m MP-105S6
1352358	Kabelstige S 600 Sendz 6m MP-106S6
1364402	Kabelstige 200 PZ4 6m MP-152PZ4
1364403	Kabelstige 300 PZ4 6m MP-153PZ4
1364404	Kabelstige 400 PZ4 6m MP-154PZ4
1364405	Kabelstige 500 PZ4 6m MP-155PZ4
1364406	Kabelstige 600 PZ4 6m MP-156PZ4
1352161	Kabelstige PZ 200 Varmf 6m MP-152PZ
1352163	Kabelstige PZ 300 Varmf 6m MP-153PZ
1352164	Kabelstige PZ 400 Varmf 6m MP-154PZ
1352165	Kabelstige PZ 500 Varmf 6m MP-155PZ
1352166	Kabelstige PZ 600 Varmf 6m MP-156PZ

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo

Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no

www.eliselektro.no

