

Premium AquaFlex Halogenfri varme- og kuldebestandig gummikabel

Denne spesielle gummikabelen kan benyttes for tilkobling av kraftverktøy, mobile enheter, og til maskiner med middels mekaniske krav. Benyttes i tørre og fuktige rom, utendørs, eksplosive områder, byggeplasser. Meget godt egnet til havbruk.

- UV og ozon bestandig
- God motstand mot fett, smøremidler og spesifiserte typer olje.
- Halogenfri og flammehemmende
- Varmebestandig opp til 90 °C
- Kuldebestandig ned til -50 °C



Godt egnet til permanent bruk i vann, fritt forlagt ned til 10 meter og fast forlagt ned til 100 meter (både salt- og ferskvann, ikke drikkevann)

Flere dimensjoner skaffes på forespørsel.

Oppbygning:	Sort ytterkappe, revolvert, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket)
Dimensjon:	1,5 mm ² til 400 mm ²
Antall ledere:	1 til 24
Jordleder:	Fra 3 leder
Testspenning:	2500V
Driftsspenning Uo/U:	450/750V
Temperatur område:	Fritt forlagt -40 °C til 90 °C, fast forlagt -50 °C til 90 °C, ledertemperatur 90 °C
Halogenfri:	DIN EN 50267-2-1 og DIN EN 50267-2-2
Brannegenskaper:	TEC 60332-1-2
Oljebestandig:	EN 60811-404
Ozonbestandig:	DIN EN 60811-2-1
Røyktetthet:	DIN EN 61034-2
Standard:	DIN EN 50525-2-21

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1006829	PREMIUM Aquaflex 1X25 mm ²	12,7 -15,8 mm	396 kg/km
1006830	PREMIUM Aquaflex 1X35 mm ²	14,3-17,9 mm	540 kg/km
1006831	PREMIUM Aquaflex 1X50 mm ²	16,5-20,6 mm	719 kg/km
1006832	PREMIUM Aquaflex 1X95 mm ²	20,8-26 mm	1230 kg/km
1006833	PREMIUM Aquaflex 1X120 mm ²	22,8-28,6 mm	1520 kg/km
1006843	PREMIUM Aquaflex 3G1,5 mm ²	9,2-11,9 mm	157 kg/km
1006844	PREMIUM Aquaflex 3G2,5 mm ²	10,9-14 mm	217 kg/km
1006834	PREMIUM Aquaflex 4G1,5 mm ²	10,2-13,1 mm	192 kg/km
1006837	PREMIUM Aquaflex 4G2,5 mm ²	12,1-15,5 mm	269 kg/km
1006839	PREMIUM Aquaflex 4G4 mm ²	14-17,9 mm	373 kg/km
1006846	PREMIUM Aquaflex 4G6 mm ²	15,7-20 mm	514 kg/km
1006840	PREMIUM Aquaflex 4G10 mm ²	20,9-26,5 mm	898 kg/km
1006841	PREMIUM Aquaflex 4G25 mm ²	28,9-36,6 mm	1846 kg/km
1006842	PREMIUM Aquaflex 4G35 mm ²	32,2-41,1 mm	2393 kg/km
1006835	PREMIUM Aquaflex 5G1,5 mm ²	11,2-14,4 mm	238 kg/km
1006838	PREMIUM Aquaflex 5G2,5 mm ²	13,3-17 mm	329 kg/km
1006845	PREMIUM Aquaflex 5G6 mm ²	17,5-22,2 mm	640 kg/km
1006836	PREMIUM Aquaflex 12G1,5 mm ²	17,6-22,4 mm	516 kg/km