

NEO-RUND (NFLGÖU)
Hengetablåkabel i neopren


Rund hengetablåkabel i NEOPREN med avlastningstau i hamp eller sisal, kabelen er spesielt godt egnet til hengetablå, løftebukker og heissystemer. Spesielt god strekkfasthet, anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs. Kabelen skal installeres slik at sentertauet tar opp påkjenningen av tyngden. Installasjonsveiledning: Kabelen skal installeres uten at vridning av selve kabelen skjer. Festeanordning for kabelen må anordnes på en slik måte at lederne har fritt spillerom.



Oppbygging:	sort ytterkappe, sort lederisolasjon med hvit nummermerking
Jordleder:	fra 3-leder
	Testspenning 3000V 50Hz
	Driftsspenning Uo/U 300/500V
Temperatur område:	-25 til +60°C fritt hengende, fast forlagt -40 til +70°C
Norm:	Testklasse B i flg VDE 0472 del 804 og IEC 332-1
	Testklasse A i flg VDE 0472 del 803 VDE 0250, 0282 del 807 og 808
Minste bøyeradius:	12 x kabeltykkelse

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003131	NEO-RUND 2x1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 7,3 mm	91 kg/km
1003133	NEO-RUND 4G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 9 mm	139 kg/km
1003134	NEO-RUND 5G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 10,3 mm	171 kg/km
1003136	NEO-RUND 7G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 12,6 mm	250 kg/km
1003137	NEO-RUND 9G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 14,6 mm	336 kg/km
1003138	NEO-RUND 12G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 18 mm	400 kg/km
1003139	NEO-RUND 16G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 19 mm	440 kg/km
1003140	NEO-RUND 18G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 19 mm	475 kg/km
1003141	NEO-RUND 20G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 20,5 mm	510 kg/km
1003142	NEO-RUND 24G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 22,1 mm	660 kg/km
1003143	NEO-RUND 36G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 26 mm	940 kg/km
1003144	NEO-RUND 48G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 29,8 mm	1245 kg/km
1003145	NEO-RUND 54G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 32 mm	1410 kg/km
1003146	NEO-RUND 61G1,0 mm ² (N)FLGØU	ca 32,5 mm	1520 kg/km
1003147	NEO-RUND 2x1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 8,2 mm	100 kg/km

NEO-RUND (NFLGÖU)
Hengetablåkabel i neopren



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003148	NEO-RUND 3G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 8,7 mm	128 kg/km
1003149	NEO-RUND 4G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 10,3 mm	162 kg/km
1003150	NEO-RUND 5G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 11,1 mm	195 kg/km
1003152	NEO-RUND 7G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 14,1 mm	290 kg/km
1003153	NEO-RUND 8G1,5mm ² (N)FLGØU	ca 15,1 mm	332 kg/km
1003154	NEO-RUND 9G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 15,5 mm	371 kg/km
1003155	NEO-RUND 10G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 17 mm	414 kg/km
1003156	NEO-RUND 11G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 18 mm	453 kg/km
1003157	NEO-RUND 12G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 19,7 mm	510 kg/km
1003158	NEO-RUND 13G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 20,1 mm	560 kg/km
1003159	NEO-RUND 15G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 21,7 mm	600 kg/km
1003160	NEO-RUND 18G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 22,7 mm	630 kg/km
1003161	NEO-RUND 19G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 23 mm	670 kg/km
1003162	NEO-RUND 24G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 23,8 mm	820 kg/km
1003164	NEO-RUND 42G1,5 mm ² (N)FLGØU	ca 32,2 mm	1370 kg/km
1003165	NEO-RUND 2x2,5 mm ² (N)FLGØU	ca 9,8 mm	150 kg/km
1003166	NEO-RUND 3G2,5 mm ² (N)FLGØU	ca 10,3 mm	180 kg/km
1003167	NEO-RUND 4G2,5 mm ² (N)FLGØU	ca 11,6 mm	210 kg/km
1003168	NEO-RUND 5G2,5 mm ² (N)FLGØU	ca 12,2 mm	250 kg/km
1003170	NEO-RUND 7G2,5 mm ² (N)FLGØU	ca 16,2 mm	380 kg/km
1003171	NEO-RUND 9G2,5 mm ² (N)FLGØU	ca 19 mm	542 kg/km
1003172	NEO-RUND 12G2,5 mm ² (N)FLGØU	ca 22,3 mm	710 kg/km
1003173	NEO-RUND 16G2,5 mm ² (N)FLGØU	ca 23,9 mm	944 kg/km
1003174	NEO-RUND 18G2,5 mm ² (N)FLGØU	ca 24,4 mm	880 kg/km
1003175	NEO-RUND 24G2,5 mm ² (N)FLGØU	ca 28,5 mm	1200 kg/km
1003176	NEO-RUND 36G2,5 mm ² (N)FLGØU	ca 33,3 mm	1875 kg/km

Produktark

NEO-RUND (NFLGÖU)
Hengetablåkabel i neopren



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
1003178	NEO-RUND 4G4 mm ² (N)FLGØU	ca 15 mm	400 kg/km
1003179	NEO-RUND 5G4 mm ² (N)FLGØU	ca 17,1 mm	432 kg/km
1003180	NEO-RUND 4G6 mm ² (N)FLGØU	ca 17 mm	524 kg/km
1003181	NEO-RUND 5G6 mm ² (N)FLGØU	ca 19,2 mm	580 kg/km
1003182	NEO-RUND 4G10 mm ² (N)FLGØU	ca 22 mm	720 kg/km
1003183	NEO-RUND 5G10 mm ² (N)FLGØU	ca 24,5 mm	920 kg/km
1003184	NEO-RUND 4G16 mm ² (N)FLGØU	ca 25,4 mm	1030 kg/km
1003185	NEO-RUND 5G16 mm ² (N)FLGØU	ca 28 mm	1250 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

