

FDV

**Two pair foil&braid 2x2xawg24 (9842 NH)
El.nr. 1001781**

| | |
|----------------|-----------|
| Bredde (mm) | 8.70 |
| CPR Klasse | Eca |
| Diameter | ca 8,7 mm |
| Høyde/dia (mm) | 8.70 |
| Lengde (mm) | 1000.00 |
| Vekt | 95 kg/km |
| Vekt (g) | 95.00 |



Data og instrumenteringskabel for bruk i RS 485 kommunikasjon
Kabelen er halogenfri. Denne kabelen kombinerer isolasjon med lav kapasitans og dobbelt skjerming som gjør kabelen både rask og støysikker.

Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere, i 1 pars kabel: hvit/blå stripe og blå/hvit stripe. I 2 pars kabelen er par nr 2 hvit/orange stripe og orange/hvit stripe. Den har både aluminiumsfolie skjerm og flettet fortinnet kobberskjerm. Leveres med jordtråd.

| | |
|------------------------|---|
| Isolasjon indre/ ytre: | Polyethylene (PE)/Halogenfri (LSHF) |
| Lederkonstruksjon: | 7-trådet kobber |
| Dimensjon: | AWG 24 |
| Jordleder: | Jordtråd |
| Testspenning: | 2,5KV i 5 min. |
| Driftsspenning: | 450/750 Volt |
| Temp. område: | -20 +70 °C. |
| Ved brann: | BS EN 60332-1-2/ BS EN 61034-2/ BS EN 60754- 1&1 pars kabel: hvit/blå stripe og blå/hvit stripe. I 2 pars kabelen er par nr 2 hvit/orange stripe og orange/hvit stripe. Den har både aluminiumsfolie skjerm og flettet fortinnet kobberskjerm. Leveres med jordtråd. |
| Ytterdiameter: | Ca 8,7 mm |
| Vekt: | 95 kg/km |