


FDV

**SIF 0,25 mm<sup>2</sup> Blå Silikon**  
**El.nr. 1002363**

Diameter	ca 1,9 mm
Farge	Blå
Høyde/dia (mm)	1.90
Tverrsnitt	0,25 mm <sup>2</sup>
Vekt	7,9 kg/km
Vekt (g)	7.90



Denne silikon-enlederen benyttes i varmeutstyr, lysarmatur, spotter, jern- og stålverk, smelteverk osv. Den benyttes også på steder som er utsatt for kjemisk påkjenning. Har et temperaturområde fra -60 °C til 180 °C.

Oppbygning:	Mangetrådet, silikonisolasjon, fortinnet rund kobberleder Leveres i flere farger
Dimensjon:	0,25 mm <sup>2</sup> til 185 mm <sup>2</sup>
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 kl. 5
Testspenning:	1,5 mm <sup>2</sup> = 2000V
Driftsspenning:	Uo/U 300/500V
Temperaturområde:	Fast forlagt -60 °C til 180 °C, fritt forlagt -25 °C til 180 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 kl. 5
Konstruert etter:	VDE 0250 part 1, VDE 0282 part 601
Flamme test:	Testklasse B og C, etter VDE 0472 part 804, IEC 60332-1 og IEC 60332-3
Halogenfri:	Ja