

FDV

**SIF 2,5 mm<sup>2</sup> G/G Silikon**  
**El.nr. 1002384**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Diameter       | ca 3,4 mm           |
| Farge          | Gul/Grønn           |
| Høyde/dia (mm) | 3.40                |
| Tverrsnitt     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Vekt           | 35,6 kg/km          |
| Vekt (g)       | 35.60               |



Denne silikon-enlederen benyttes i varmeutstyr, lysarmatur, spotter, jern- og stålverk, smelteverk osv. Den benyttes også på steder som er utsatt for kjemisk påkjenning. Har et temperaturområde fra -60 °C til 180 °C.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Oppbygning:        | Mangetrådet, silikonisolasjon, fortinnet rund kobberleder              |
|                    | Leveres i flere farger   |
| Dimensjon:         | 0,25 mm <sup>2</sup> til 185 mm <sup>2</sup>                           |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228 kl. 5  |
| Testspenning:      | 1,5 mm <sup>2</sup> = 2000V  |
| Driftsspenning:    | Uo/U 300/500V  |
| Temperaturområde:  | Fast forlagt -60 °C til 180 °C, fritt forlagt -25 °C til 180 °C        |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228 kl. 5  |
| Konstruert etter:  | VDE 0250 part 1, VDE 0282 part 601                                     |
| Flamme test:       | Testklasse B og C, etter VDE 0472 part 804, IEC 60332-1 og IEC 60332-3 |
| Halogenfri:        | Ja   |