

FDV

LIYCY-BLÅ 2x1,0 mm²
El.nr. 1002916

Antall ledere / tverrsnitt	2 x 1,0 mm ²
CPR Klasse	Eca
Diameter	ca 7,7 mm
Høyde/dia (mm)	7.70
Vekt	51 kg/km
Vekt (g)	89.00



LIYCY-BLÅ er nummermerket, har kobberskjerm og brukes som kraft/signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter, samt ventilasjon hvor det kreves at kabel er blå (dvs for egensikre soner). Kabelen er olje- og bensinbestandig.

Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,14 mm ² til 1,5 mm ²
Antall ledere:	2 til 100 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1200V
Driftspenning U _o /U:	0,14 mm ² = 350V > 0,14 mm ² = 500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast opplagt -30 °C til +80 °C
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	VDE 0812 og 0415