

FDV

**NSHXAFØ 1x120 mm² 3kV Halogenfri
El.nr. 1003074**

CPR Klasse	Eca
Diameter	ca 26 mm
Høyde/dia (mm)	26.00
Tverrsnitt	120 mm ²
Vekt	1450 kg/km
Vekt (g)	1200.00



3kV Spesial dobbeltisolert halogenfri ledningen som anvendes i lokomotiver, jernbanevogner, sporvogner, trikker og i kontrollpaneler/ fordelingsskap, som kortslutningssikker og jordslutningssikker kabel. Der det er krav til halogenfri kabel. Kortslutningssikker ledning opptil 1000 Volt. Ledningen kan legges ute, samt i rør og lukkede kabelkanaler etter gjeldende forskrifter. Kabelen har høy bevegelighet.

Oppbygning:	Sort ytterkappe, innerkappe uten spesiell farge
Isolasjon indre/ytre:	Gummi/halogenfritt materiale
Dimensjon:	1,5 mm ² til 300 mm ²
Antall ledere:	1 leder Jordleder: Nei
Testspenning:	6kV
Driftsspenning:	1,8kV/3kV
Temperaturområde:	Fritt forlagt -25° til +90°, fast forlagt -40° til +90°
Lederkonstruksjon:	Fintrådet kobber, VDE 0295 klasse 5
Flamme test:	Test kl. A. Etter VDE 0472 del 804 og IEC 332-1
Halogenfri:	Ja