

FDV

NEO-RUND 3G1,5 mm² (N)FLGØU
El.nr. 1003148

Antall ledere / tverrsnitt	3 G 1,5 mm ²
Diameter	ca 8,7 mm
Høyde/dia (mm)	8.70
Vekt	128 kg/km
Vekt (g)	100.00



Rund hengetablåkabel i NEOPREN med avlastningstau i hamp eller sisal, kabelen er spesielt godt egnet til hengetablå, løftebukker og heissystemer. Spesielt god strekkfasthet, anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs. Kabelen skal installeres slik at sentertauet tar opp påkjenningen av tyngden. Installasjonsveiledning: Kabelen skal installeres uten at vridning av selve kabelen skjer. Festeordning for kabelen må anordnes på en slik måte at lederne har fritt spillerom.

Oppbygging:	sort ytterkappe, sort lederisolasjon med hvit nummermerking
Jordleder:	fra 3-leder Testspenning 3000V 50Hz Driftsspenning U _o /U 300/500V
Temperatur område:	-25 til +60°C fritt hengende, fast forlagt -40 til +70°C
Norm:	Testklasse B i flg VDE 0472 del 804 og IEC 332-1 Testklasse A i flg VDE 0472 del 803 VDE 0250, 0282 del 807 og 808
Minste bøyeradius:	12 x kabeltykkelse