

FDV

NEO-RUND 8G1,5mm² (N)FLGØU
El.nr. 1003153

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Antall ledere / tverrsnitt | 8 G 1,5 mm ² |
| Diameter | ca 15,1 mm |
| Høyde/dia (mm) | 15.10 |
| Vekt | 332 kg/km |
| Vekt (g) | 290.00 |



Rund hengetablåkabel i NEOPREN med avlastningstau i hamp eller sisal, kabelen er spesielt godt egnet til hengetablå, løftebukker og heissystemer. Spesielt god strekkfasthet, anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs. Kabelen skal installeres slik at sentertauet tar opp påkjenningen av tyngden. Installasjonsveiledning: Kabelen skal installeres uten at vridning av selve kabelen skjer. Festeanordning for kabelen må anordnes på en slik måte at lederne har fritt spillerom.

| | |
|--------------------|---|
| Oppbygging: | sort ytterkappe, sort lederisolasjon med hvit nummermerking |
| Jordleder: | fra 3-leder Testspenning 3000V 50Hz Driftsspenning U _o /U 300/500V |
| Temperatur område: | -25 til +60°C fritt hengende, fast forlagt -40 til +70°C |
| Norm: | Testklasse B i flg VDE 0472 del 804 og IEC 332-1 Testklasse A i flg VDE 0472 del 803 VDE 0250, 0282 del 807 og 808 |
| Minste bøyeradius: | 12 x kabeltykkelse |