

FDV

**NSHTøu 4G2,5 mm<sup>2</sup> Krankabel**  
**El.nr. 1003192**

Antall ledere / tverrsnitt	4 G 2,5 mm <sup>2</sup>
Diameter	ca 17,6 mm
Høyde/dia (mm)	17.60
Vekt	416 kg/km
Vekt (g)	1325.00



Rund trommelkabel i neopren, kabelen er spesielt godt egnet til trommelopprulling, men også til f.eks. hydrauliske applikasjoner, jordbruk og mobile kabelvogner. Kabelen tåler en ut/innkjøring på 120m pr. min, samt en akselerasjon på 0,4m/s<sup>2</sup> Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, under vann samt utendørs. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozon og oxygen.

Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr. merket), revolvert, tekstil
Isolasjon indre/ytre:	Gummi/neoprengummi
Dimensjon:	1,5 m <sup>2</sup> til 95 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	3 til 50 ledere
Jordleder:	Fra3-leder
Testspenning:	2500V 50Hz Driftsspenning 600/1000V
Temperatur område:	-30 til +80C fritt hengende.
Leder konstruksjon:	Fortinnet mangetråd kobber, VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Klasse 5
Flamme test:	Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 60332-1
Olje resistans:	Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803
Minste bøyeradius:	10xkabeltykkelse