

FDV

**NSHTøu 12G2,5 mm<sup>2</sup> Krankabel**  
**El.nr. 1003195**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Antall ledere / tverrsnitt | 12 G 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Diameter                   | ca 25 mm                 |
| Høyde/dia (mm)             | 25.00                    |
| Vekt                       | 905 kg/km                |
| Vekt (g)                   | 576.00                   |



Rund trommelkabel i neopren, kabelen er spesielt godt egnet til trommelopprulling, men også til f.eks. hydrauliske applikasjoner, jordbruk og mobile kabelvogner. Kabelen tåler en ut/innkjøring på 120m pr. min, samt en akselerasjon på 0,4m/s<sup>2</sup> Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, under vann samt utendørs. Resistent ovenfor oljer, bensin, UV stråling, ozon og oxygen.

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:           | Sort ytterkappe, fargekodet ledere(fra 6 leder nr. merket), revolvert, tekstil |
| Isolasjon indre/ytre: | Gummi/neoprengummi                                                             |
| Dimensjon:            | 1,5 m <sup>2</sup> til 95 mm <sup>2</sup>                                      |
| Antall ledere:        | 3 til 50 ledere                                                                |
| Jordleder:            | Fra3-leder                                                                     |
| Testspenning:         | 2500V 50Hz<br>Driftsspenning 600/1000V                                         |
| Temperatur område:    | -30 til +80C fritt hengende.                                                   |
| Leder konstruksjon:   | Fortinnet mangetråd kobber, VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Klasse 5               |
| Flamme test:          | Testklasse B iflg. VDE 0472 del 0804 og IEC 60332-1                            |
| Olje resistans:       | Testklasse A iflg. VDE 0472 del 0803                                           |
| Minste bøyeradius:    | 10xkabeltykkelse                                                               |