

FDV

2XSLCHK-JB 3+ 3x10+3x1,5 mm²
El.nr. 1003234

Antall ledere / tverrsnitt	3x10 + 3x1,5 mm ²
CPR Klasse	Dca
Diameter	ca 17 mm
Høyde/dia (mm)	17.00
Vekt (g)	615.00



Kabelen er spesielt beregnet brukt for frekvensomformere og motorer i industrielle miljøer, der EMC-skjerming er viktig. Kabelen er godkjent for høyere spenningsnivå og er dobbelt skjermet med EMC-spesialfolie og flettet kobberskjerm, både for innendørs og utendørs bruk.

Oppbygning:	Sort ytterkappe, fargekodet leder etter VDE 0293, spesialfolieskjerm og flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	XLPE(Polyetylen)/Halogenfritt materiale
Dimensjon:	1,5 til 240 mm ²
Antall ledere:	2XSLCHK-JB: 4 ledere
2XSLCHK-JB 3+:	3 ledere + 3 symmetriske jordledere
Jordleder:	Ja
Testspenning:	2500V
	Spenning Uo/U 0,6/1KV
Temperatur område:	Fritt forlagt -5 °C til 80 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C.
Karakteristikk:	Flammetest : EN 60332-1, EN 60332-3, flammehemmende og selvslukkende
Leder konstruksjon:	EN 60228 Klasse 5
Godkjenninger:	VDE 0207/0250/0295 UV resistent
Halogenfri:	Ja