

FDV

## Sveiseledning 35 mm<sup>2</sup> Sort El.nr. 1003254

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Diameter         | ca 12,5 mm         |
| Farge            | Sort               |
| Høyde/dia (mm)   | 12.50              |
| Kordeloppbygning | 1015 x 0,2         |
| Tverrsnitt       | 35 mm <sup>2</sup> |
| Vekt             | 408 kg/km          |
| Vekt (g)         | 408.00             |



Dobbeltisolert enleder i spesial PVC. Benyttes som sveise-, batteri- og koblingskabel. Kabelen er ekstremt mangetrådet og er derfor veldig myk og lett å bruke i skap og koblingsapparaer.

Spesialutviklet PVC mantel, som er meget slitesterk, myk og med gode aldringsegenskaper. Den har også meget god motstandsdyktighet mot kjemikalier.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Oppbygning:           | Mangetrådet, hvitt indre lag, sort eller rød ytterkappe, fortinnet kobber |
| Isolasjon indre/ytre: | NBR-PVC/NBR-PVC   |
| Dimensjon:            | 10 til 400 mm <sup>2</sup>  |
| Antall ledere:        | Enleder   |
| Testspenning:         | 3500V   |
|                       | Driftsspenning 0,6/1kV  |
| Temperatur område:    | -40 °C til +90 °C   |
| Lederkonstruksjon:    | VDE0295/kl.6  |
| Flammetest:           | Flammehemmende og selvslukkende.  |
| UV-Bestandig:         | Ja  |