

FDV

Sveiseledning 35 mm² Rød
El.nr. 1003267

Diameter	ca 12,5 mm
Farge	Rød
Høyde/dia (mm)	12.50
Kordeloppbygning	980 x 0,2
Tverrsnitt	35 mm ²
Vekt	408 kg/km
Vekt (g)	408.00



Dobbeltisolert enleder i spesial PVC. Benyttes som sveise-, batteri- og koblingskabel. Kabelen er ekstremt mangetrådet og er derfor veldig myk og lett å bruke i skap og koblingsapparaer.

Spesialutviklet PVC mantel, som er meget slitesterk, myk og med gode aldringsegenskaper. Den har også meget god motstandsdyktighet mot kjemikalier.

Oppbygning:	Mangetrådet, hvitt indre lag, sort eller rød ytterkappe, fortinnet kobber
Isolasjon indre/ytre:	NBR-PVC/NBR-PVC
Dimensjon:	10 til 400 mm ²
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	3500V
	Driftsspenning 0,6/1kV
Temperatur område:	-40 °C til +90 °C
Lederkonstruksjon:	VDE0295/kl.6
Flammetest:	Flammehekkende og selvslukkende.
UV-Bestandig:	Ja