

FDV

FLEX-OZ-H 2x1,5 mm² Uskjerm Halogenfri
El.nr. 1003323

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Antall ledere / tverrsnitt | 2 x 1,5 mm ² |
| CPR Klasse | Dca |
| Diameter | ca 6,9 mm |
| Høyde/dia (mm) | 6.90 |
| Vekt | 82 kg/km |
| Vekt (g) | 836.00 |



Flex-H er nummermerket og brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel når man har behov for halogenfritt, f.eks. i maskiner, styre- skap og pulter samt ventilasjon i industrielle miljøer. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige, våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved romtemperatur er kabelen, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Oppbygning: | Grå ytterkappe, sort lederisolasjon, hvit nummermerking revolvert. |
| Isolasjon indre/ytre: | Halogenfritt materiale/halogenfritt materiale |
| Dimensjon: | 0,5 mm ² til 35 mm ² |
| Antall ledere: | 2 til 41 ledere |
| Jordleder: | fra 3-leder |
| Testspenning: | 3000V |
| Driftsspenning U _o /U: | 300/500V |
| Temperatur område: | Fritt forlagt -25 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C |
| Karakteristikk: | Ved brann; flammehemmende og selvslukkende etter DIN VDE 0472 del 804C/B, IEC 332-3 og MD405.3, IEC 332-1. |
| Brannreaksjon: | Etter VDE 0472 part 816-C. IEC 1034-1/1034-2 HD606 og BS7622 del 1 og 2. |
| Leder konstruksjon: | VDE 0295, Klasse 5 |
| Halogenfri: | Ja |