

FDV

SKK 1x16 mm² Brun 50m snelle
El.nr. 1003655

| | |
|------------------|--------------------|
| Diameter | ca 8,7 mm |
| Farge | Brun |
| Høyde/dia (mm) | 8.70 |
| Kordeloppbygning | 483 x 0,2 |
| Tverrsnitt | 16 mm ² |
| Vekt (g) | 195.00 |



SKK er en dobbeltisolert høyfleksibel enleder i PVC. Benyttes som koblingskabel til alle formål, der man har behov for dobbeltisolert ledning kl.2, f.eks målesløyfer. Ledningen er mer fleksibel og har en mindre ytterdiameter enn RKK.

| | |
|-----------------------|--|
| Oppbygning: | PVC/ isolasjon rundt, ekstra fintrådet kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC |
| Dimensjon: | 10 og 16 mm ² (andre tverrsnitt på forespørsel) |
| Testspenning: | 2Kv/2,5Kv Driftsspenning U _o /U 450/750V |
| Temperaturområde: | Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228 kl. 6 |
| PVC karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 |