

FDV

**SKK 1x16 mm<sup>2</sup> Sort 50m snelle**  
**El.nr. 1003657**

Diameter	ca 8,7 mm
Farge	Sort
Høyde/dia (mm)	8.70
Kordeloppbygning	483 x 0,2
Tverrsnitt	16 mm <sup>2</sup>
Vekt (g)	195.00



SKK er en dobbeltisolert høyfleksibel enleder i PVC. Benyttes som koblingskabel til alle formål, der man har behov for dobbeltisolert ledning kl.2, f.eks målesløyfer. Ledningen er mer fleksibel og har en mindre ytterdiameter enn RKK.

Oppbygning:	PVC/ isolasjon rundt, ekstra fintrådet kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	10 og 16 mm <sup>2</sup> (andre tverrsnitt på forespørsel)
Testspenning:	2Kv/2,5Kv Driftsspenning U <sub>o</sub> /U 450/750V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 kl. 6
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1