

FDV

PREMIUM Aquaflex 4G4 mm²
El.nr. 1006839

| | |
|----------------|------------|
| Diameter | 14-17,9 mm |
| Høyde/dia (mm) | 17.90 |
| Vekt | 373 kg/km |
| Vekt (g) | 373.00 |



Denne spesielle gummikabelen kan benyttes for tilkobling av kraftverktøy, mobile enheter, og til maskiner med middels mekaniske krav. Benyttes i tørre og fuktige rom, utendørs, eksplosive områder, byggeplasser. Meget godt egnet til havbruk.

- UV og ozon bestandig
- God motstand mot fett, smøremidler og spesifiserte typer olje.
- Halogenfri og flammehemmende
- Varmebestandig opp til 90 °C
- Kuldebestandig ned til -50 °C.

Godt egnet til permanent bruk i vann, fritt forlagt ned til 10 meter og fast forlagt ned til 100 meter (både salt- og ferskvann, ikke drikkevann)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Oppbygning: | Sort ytterkappe, revolvert, fargekodet ledere (fra 6 leder nr. merket) |
| Dimensjon: | 1,5 mm ² til 400 mm ² |
| Antall ledere: | 1 til 24 |
| Jordleder: | Fra 3 leder |
| Testspenning: | 2500V |
| Driftsspenning U _o /U: | 450/750V |
| Temperatur område: | Fritt forlagt -40 °C til 90 °C, fast forlagt -50 °C til 90 °C, ledertemperatur |
| Halogenfrl: | DIN EN 50267-2-1 og DIN EN 50267-2-2 |
| Brannegenskaper: | TEC 60332-1-2 |
| Oljebestandig: | EN 60811-404 |
| Ozonbestandig: | DIN EN 60811-2-1 |
| Røyktetthet: | DIN EN 61034-2 |
| Standard: | DIN EN 50525-2-21 |