

Produktark

FLEX-Y-EF - PVC Signal Uskjermet Kabelkjedekabel



Uskjermet kabelkjedekabel i PVC. Denne kabeltypen er benyttet i kabelkjedeapplikasjoner, som signalkabel til f.eks data, signal, sensor, måle- og kommunikasjonskabel i lette til medium applikasjoner. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, men anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er resistent ovenfor de fleste oljer. Den har også god kjemisk motstandsdyktighet, se vedlagte liste bakerst i katalogen. Leveres også med fortinnet kobberskerm i EMC utgave.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere(DIN47100), glidelag av fleece, revolvvert
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,14 mm ² til 0,34 mm ²
Antall ledere:	2 til 25 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1500V Driftsspenning 250V
Temperatur område:	bevegelig forlagt -5 til +70°C
Leder konstruksjon:	VDE; Klasse 6
Bøyeradien:	10xkabel diameter

El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
5003670	FLEX-Y-EF 2X0,14 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 4 mm	2,3 kg/km
5003671	FLEX-Y-EF 3X0,14 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 4,5 mm	2,6 kg/km
5003672	FLEX-Y-EF 4X0,14 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 4,8 mm	3,1 kg/km
5003673	FLEX-Y-EF 5X0,14 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 5,1 mm	3,5 kg/km
5003674	FLEX-Y-EF 7X0,14 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 6,2 mm	5 kg/km
5003675	FLEX-Y-EF 10X0,14 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 7,2 mm	6,3 kg/km
5003676	FLEX-Y-EF 12X0,14 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 7,3 mm	97,1 kg/km
5003677	FLEX-Y-EF 14X0,14 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 7,5 mm	7,7 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

**FLEX-Y-EF - PVC Signal
Uskjermet Kabelkjedekabel**



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
5003678	FLEX-Y-EF 18X0,14 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 8 mm	9,1 kg/km
5003679	FLEX-Y-EF 25X0,14 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 9,5 mm	12,5 kg/km
5003680	FLEX-Y-EF 2X0,25 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 4,5 mm	2,8 kg/km
5003681	FLEX-Y-EF 3X0,25 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 4,9 mm	3,3 kg/km
5003682	FLEX-Y-EF 4X0,25 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 5,3 mm	4 kg/km
5003683	FLEX-Y-EF 5X0,25 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 5,2 mm	5,1 kg/km
5003684	FLEX-Y-EF 7X0,25 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 7 mm	6,4 kg/km
5003685	FLEX-Y-EF 10X0,25 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 8,2 mm	8,4 kg/km
5003686	FLEX-Y-EF 12X0,25 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 8,3 mm	9,5 kg/km
5003687	FLEX-Y-EF 14X0,25 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	10,8 kg/km	
5003688	FLEX-Y-EF 18X0,25 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 9,5 mm	13 kg/km
5003689	FLEX-Y-EF 25X0,25 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 11 mm	17,8 kg/km
5003690	FLEX-Y-EF 2X0,34 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 5 mm	3,3 kg/km
5003691	FLEX-Y-EF 3X0,34 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 5,7 mm	4,3 jg/km
5003692	FLEX-Y-EF 4X0,34 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 6,5 mm	5,7 kg/km
5003693	FLEX-Y-EF 5X0,34 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 7 mm	6,5 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no



Produktark

**FLEX-Y-EF - PVC Signal
Uskjermet Kabelkjedekabel**



El.nr.	Varetekst	Diameter	Vekt
5003694	FLEX-Y-EF 7X0,34 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 8 mm	8,5 kg/km
5003695	FLEX-Y-EF 10X0,34 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 9,4 mm	11,7 kg/km
5003696	FLEX-Y-EF 12X0,34 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 9,6 mm	13,3 kg/km
5003697	FLEX-Y-EF 14X0,34 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 10 mm	15,1 kg/km
5003698	FLEX-Y-EF 18X0,34 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 11 mm	18,2 kg/km
5003699	FLEX-Y-EF 25X0,34 MM2 PVC U/SKJERM KABELKJEDEKABE	ca 13 mm	25 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

